

硅胶加热片 迪康 DK1560

产品名称	硅胶加热片 迪康 DK1560
公司名称	深圳市迪康科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:迪康 型号:DK1560
公司地址	深圳市龙岗区平湖镇平龙东路347-1号
联系电话	0755-28492465 13622308360

产品详情

硅胶柔性加热片（俗称硅胶电热膜、硅胶发热片。硅橡胶加热膜、硅橡胶电热片、硅胶加热器等）该产品主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶高温布组成；它具有发热快、温度均匀、热效率高、耐拉力强度高、使用方便、易安装、安全寿命长大5年以上不易老化等特点。产品特性：硅橡胶加热片的绝缘层是由硅橡胶与玻璃纤维布复合而成的薄片状（标准厚度1.5mm），硅胶加热片具有很好的柔软性，可以与被加热物体紧密接触；发热元件用镍络合金丝，加热功率可达到0.8m/cm2，加热温度更加均匀，能够让热传递到任何所需的地方。

- 1、硅胶电热片优异的物理强度及柔软性能；给电热膜施以外力，可以使电热元件和被加热物体良好接触
 - 2、硅橡胶电热膜可制成任意的形状，包括立体形状，也可预留各种开孔以方便安装；
 - 3、硅胶电热片重量轻，厚度可以较大范围调节（最小厚度仅为0.9mm），热损耗小，可达到很快的加热速率以及较高的温度控制精度；
 - 4、硅胶具有良好的耐候性和抗老化性，作为电热膜的表面绝缘材料可以有效防止了产品表面开裂及增强机械强度，大大延长了产品的使用寿命；
 - 5、精密的金属电热膜电路可进一步提高硅橡胶加热元件的表面功率密度，提高表面加热功率的均匀性，延长使用寿命并且具有良好的操控性能；
 - 6、硅胶电热膜具有良好的抗化学腐蚀能力，可用于潮湿、腐蚀性气体等环境比较恶劣的场所。
 - 7、该产品主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成。它发热快、温度均匀、热效率高、强度高、使用方便、安全寿命长达十年，不易老化。
- 硅胶加热片应用领域：
- 1.热转印机加热板
 - 2.烤杯（盘）机加热片
 - 3.油桶用加热器
 - 4.热封机加热片
 - 5.医疗设备加热保温
 - 6.化工管路加热
 - 7.大型设备加热
 - 8.半导体加工设备
 - 9.各种机械仪器仪表加热保温
 - 10.医疗设备，例如血液分析仪、呼吸治疗仪以及水疗
 - 11.军事设施、飞机仪表以及水力设备防冻
 - 12.电池加热
 - 13.饮食服务设备
 - 14.工厂接合以及局部装配?任何需要柔软形状或设计的应用场合
 - 15.分析仪器
 - 16.航空航天
 - 17.防冻设备
 - 18.运输设备部分使用行业及具体应用如下：
- ◇石化工业：气体输送管道、输油管道、阀门等设备电伴热或保持恒温
 - ◇化工行业：传送管道、处理容器、反应堆、热熔胶设备电伴热或保持恒温
 - ◇啤酒工业：动力车间锅炉设备重油输送管道保持恒温
 - ◇食品行业：食品输送管道工艺要求保持恒温，机械设备等的冬天防冻保护
 - ◇汽车工业：点胶机器人、汽车车体及挡风玻璃化合物自动打胶设备电伴热或保持恒温
 - ◇机械工程：运输容器、真空室、液压或气压泵、计量输送设备电伴热或保持恒温
 - ◇实验研究：样品气体分析管道、工业废气分析管道电伴热或保持恒温
 - ◇核电厂：烟囱尾气分析（尾气样品取样管道电伴热或保持恒温）

◇环保工程：水处理，清洁系统（地下管道电伴热或保持恒温）

◇海上平台：输油管道、阀门等设备电伴热或保持恒温 ◇其它：油漆设备、制蜡设备电伴热或保持恒温

本产品的加工定制是是，品牌是迪康，型号是dk1560，功率是30（kw），工作温度是30-180（℃），电压是220（v），产品认证是ce