

# 质量优越价格公道供应温控加热器 换热器

产品名称	质量优越价格公道供应温控加热器 换热器
公司名称	姜堰市洪林东升机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:东升 型号:DSR10-500
公司地址	洪林乡东袁村
联系电话	8601870 13641567256

## 产品详情

温控加热器使用说明 一、特点及用途温控加热器特点是将温控加热器的外壳和加热板融为一体,从而使温控加热器更加安全、可靠,也方便了用户的安装。此产品可供野外工作车辆、活动板房及实验室、办公室等场所作冬季保温用。此产品属于全自动控温。当室温达到你所调节的温度时加热器自动关闭,反之底于此温度时自动加温。二、结构温控加热器是由金属管状电热元件、镀锌网、不锈钢(铁)的外罩、温度控制器等主要部件而组成。正常使用寿命三年以上,而此加热器无任何维修、保养的特殊要求。三、性能温控加热器采用金属管状电热元件,镀锌外罩上有若干个小孔,加热时此加热器直接将热量散发出来,具有散热面积大、热负荷小的特点(此加热器不受电源电压的波动限制影响)。加热器加热时具有无噪音、无烟尘、温度均匀柔和、无燥热感、机械强度高、安装简便、外型美观的特点。四、技术指标、规格控温范围 0 -45 ,工作室温底于0 以下时开关则无法关闭 封闭加热达标使用空间 15立方米/千瓦 发热当量 860大卡/千瓦小时 冷态绝缘电阻 10m 最大控制电流 15a 工频冲击电压、工频电压 2 kv历时1min 连续工作时间 5000小时 工作电压 220v 50h 工作功率 1000w、1500w、2000w、3000w(由用户选定) 外型尺寸 600\*200\*90、600\*400\*115、600\*300\*90、800\*340\*70(由用户选定) 备注:规格要求可以根据用户的工作环境作选定 五、安装及使用方法 1、根据室内空间的大小以及室内物体的放置将加热器安装在适应的位置。一般房间在不超过35立方米的情况下使用2台1500w或1台3000w的加热器即可。 2、将加热器四角的螺钉卸掉即为安装孔,先将卸下的螺钉按配套的安装固定在底座上,然后再将安装架固定到安装的位置。为防止因长时间使用而造成附近壁体碳化,安装时加热器应和任何壁体(包括地面)保持7厘米以上的距离。六、注意事项 1、严禁将加热器直接安放在电源插座下面 2、严禁将加热器放在搁板上下面 3、严禁将易燃易爆潮湿的物体放在加热器上面,以免发生事故。备注:使用此产品必须可靠接地!!!

本产品的加工定制是是,品牌是东升,型号是DSR10-500,功率是1-50(KW),工作温度是150( ),电压是220-380(V),加热介质是加热管