

南昌非膨胀型钢结构防火涂料包工包料/含第三方检测机构

产品名称	南昌非膨胀型钢结构防火涂料包工包料/含第三方检测机构
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

湖州金涛涂料有限公司公司简介湖州金涛涂料有限公司，是一家集研发、生产销售、施工为一体的涂料化工企业。公司将以“业主至上、质量、科学与管理并举，创金涛品牌”为质量方针以科学管理、严格质检、大胆创新、勇于开拓的精神在社会主义市场经济的竞争浪潮中创造优质产品来回报业主，奉献社会。快速是我们的特点;是我们的作风;诚信是我们的根本;品质是我们的生命,我们在创新企业、创新产品的同时，也创新了理念。新世纪的到来，蓬勃发展的“金涛”诚邀您共同发展，携手并进，以丰硕的经营之果，浓厚的情谊迎接美好明天!公司服务宗旨是:质量胜于生命;责任重于泰山。

钢结构防火涂料施工前准备工作

在进行钢结构防火涂料施工之前，需要进行如下的准备工作

- 1、确定涂料品牌和型号。
- 2、根据技术要求制订施工方案。
- 3、对施工区域进行检查，确保施工环境干燥，温度适宜并且无明显风力。
- 4、对待涂面表面进行处理，去除油污和松散物及锈蚀。

DON'T BURN涂层遇火膨胀高温不燃烧涂层遇火膨胀，形成发泡状致密

碳化层产品火烧时，不会产生浓烟与刺鼻性气味。涂料遇热时转为海绵状泡减少火焰传播，涂抹膨胀型防火涂料遇火膨胀不易损坏基材。南昌非膨胀型钢结构防火涂料包工包料/含第三方检测机构

钢结构防火涂料施工基础涂层施工准备工作介绍

在进行防火涂料施工之前，需要先施工基础涂层，其具体步骤如下：

- 1、将涂料搅拌均匀。
- 2、使用刷子或滚筒将基础涂层均匀地覆盖在待涂面上。
- 3、等待基础涂层完全干燥后再进行下一步的工作。

防火涂料其本常识，防火涂料在碱金属硅酸盐中往往都存在着游离的碱金属离子，空气中的酸性气体和CO2等将与其发生化学反应。如果单独用碱金属硅酸盐来作为涂料的基料时会使涂膜不耐水、不耐潮、

耐候性差，并且涂层容易出现开裂、脱粉等不良现象。因此如果采用碱金属硅酸盐作为钢结构防火涂料的基料，首先要解决的关键问题就是对其进行改性，即解决对游离的碱金属离子的问题。