

纽鲁奇专业研发强力加压翻转式密炼机，技术先进，价格实惠

产品名称	纽鲁奇专业研发强力加压翻转式密炼机，技术先进，价格实惠
公司名称	昆山纽鲁奇机械自动化有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:纽鲁奇 类型:密炼机
公司地址	千灯镇石浦丰收东路58号3号房
联系电话	18662200701

产品详情

1.强力加压翻转式密炼机主要用于：

e . v . a . 发泡鞋底、橡胶鞋底、tpr鞋底、橡胶滚轮、橡胶海绵、轮胎、运动球类、橡皮圈、橡皮管、橡皮带、橡皮迫紧、瓶塞、油封、防震橡胶、粘性胶带、松紧带、色母、油墨、电器橡胶零件、各类汽车橡胶制品及各式化学工业混合原料。

密炼机特性：

- 1.本机装置全自动温度及时间控制系统，操作精确、简便、混炼可达最佳分散及均匀度。
- 2.混合槽为可倾倒式，搅拌轴防漏采用干式机械轴封，使清洗换色简便容易。
- 3.每次混炼时间约需6-10分钟，工作效率为滚轮机的两到三倍。
- 4.此密封式混合槽除可确保混合物品外，并可防止环境污染。
- 5.机器坚固耐用，故障率低，安装操作保养容易，用电节约。

规格型号：

型号model		mlj-3	mlj-10	mlj-20	mlj-35	mlj-55	mlj-75	mlj-110	m
有效工作容积 effective mixing capacity		3	10	20	35	55	75	110	15
主电机main	kw	5.5	15	30	55	55/75	90/110	160/200	22

power									
翻转电机 brake motor	kw	0.37	0.75	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	5.5
翻转角度 tilting angle		110	110	110	140	140	140	140	140
空压机 air compressor	kw	1.5	2.2	3.0	5.5	7.5	10	10	15
集尘器 dust collector		hll-10	hll-10	hll-10	hll-10	hll-15	hll-20	hhl-30	hll-30
冷却水压 cooling water	mpa	0.2-0.4	0.2-0.4	0.2-0.4	0.3-0.4	0.3-0.4	0.3-0.4	0.3-0.4	0.3-0.4
蒸汽压力 heating steam	mpa	0.5-0.8	0.5-0.8	0.5-0.8	0.5-0.8	0.5-0.8	0.5-0.8	0.5-0.8	0.5-0.8
电加热功率 electric heater	kw	4	6	9	12	15	18	24	28
设备重量 machine weight	kg	1200	2300	4500	6500	7800	10500	14500	19000
设备尺寸 overall dimension	cm	196x970x182	220x135x215	250x148x250	310x179x271	342x214x280	380x214x318	440x276x377	460x276x377

本产品的加工定制是是，品牌是纽鲁奇，类型是密炼机，型号是NLQ-MLJ-1，工作容积是10（L），螺杆转速是0.37（r/min），生产能力是10（Kg/h），别名是炼胶机，适用范围是原料的炼制，螺杆直径是0（mm），主电动机功率是5.5（KW），外形尺寸是1.96x0.970x1.8（m），重量是1200（kg）