

# 双人双吹风淋室 双人双吹

产品名称	双人双吹风淋室 双人双吹
公司名称	深圳市中建诚邦科技有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:双人双吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆
公司地址	深圳市宝安区西乡街道劳动社区海城路林荣综合楼410
联系电话	13510067737

## 产品详情

风淋室可以清除人身和物品表面附着的尘埃，减少带入洁净空气的灰尘量，同时起到兼有气闸室功能，可防止不洁净空气由门侵入，以配合洁净空调系统确保洁净室达到所需洁净度。主要技术参数：

型号 /名称	fls-2r2c1300双人双吹风淋室	fls-2r2c1200双人双吹风淋室
技术参数		
外型尺寸 w × d × h (mm)	1300 × 2000 × 2050	1200 × 2000 × 2180
风淋区尺寸 w × d × h (mm)	790 × 1860 × 1880	790 × 1860 × 1880
喷口风速 (m/s)	> 20	
喷嘴数量	24	
风淋时间 (s)	出厂初始设置为 15s，10-99s (可调)	
过滤器	高效过滤器 (效率 99.99%) 初效过滤器，可清洗化纤滤料 (5um 计数效率 35%)	
箱体主材	不锈钢/冷轧钢板，表面静电处理，哑光白色。	
门材质	不锈钢 (单开门)	
门互锁方式	风淋工作时双门闭锁，平时双门电子互锁，打开一扇门另一扇门自动上锁	
电源	380v.50hz	

日光灯	24w × 2	24w × 2
功耗 ( kw )	2.2kw ( 四台风机 )	1.5kw ( 二台风机 )
净重 ( kg )	600	550

本产品的加工定制是是，吹淋方式是双人双吹，箱体材质是冷轧钢板烤漆，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是全自动，品牌是CACC，型号是FLS-2R2C1200，喷嘴数是24，喷嘴口直径是30 ( mm )，过滤器效率是99.99%@0.5um，喷口风速是20-28 ( m/s )，风淋区尺寸是790 × 1860 × 1880，风淋时间范围是0-99S可调，电源是380 ( V )，最大功耗是1.5 ( Kw )，适用领域是电子、光学、生物医药、军工、食品