

# 单人风淋室、双人风淋室、三人风淋室

产品名称	单人风淋室、双人风淋室、三人风淋室
公司名称	临沂市凯特莱环保设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式:单人三吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	县城历山路北首
联系电话	0539-3236078 15864882908

## 产品详情

### 单段彩钢板风淋室技术参数

产品说明：

风淋室是制药、果蔬、食品、精密仪器、电子等超净工作室和高洁度加工车间的重要配套设备，用于作业人员进入洁净工作环境前的风淋，以清除人身及携带物品表面的尘埃、毛发等。同时起到气闸的作用，防止未被净化的空气进入洁净区域，以确保净化环境的洁净度。是经行人体净化和防止外部空气污染洁净区的有效设备。

工作原理：

风淋室内的空气经离心风机作用通过初效过滤器进入静压风箱，经高效过滤器过滤后，洁净的空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，有效地吹除人体或物体表面附着的尘埃，吹下的尘埃经过初效过滤器回收净化，如此循环可达到风淋的目的。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人三吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室，自动化程度是半自动，品牌是katelin，型号是K-1A型，喷嘴数是20，喷嘴口直径是38（mm），过滤器效率是99.99%，喷口风速是16（m/s），循环风量是3000，风淋区尺寸是800\*1000\*1950，风淋时间范围是1-600，电源是380（V），最大功耗是1.6（Kw），适用领域是食品,电子,医药等，产品单价是14000.00，发货期限是15