

多股三层绝缘线 鑫通

产品名称	多股三层绝缘线 鑫通
公司名称	深圳市鑫通线材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫通 型号:XTWIF-B
公司地址	深圳市光明新区公明办事处楼村社区楼一工六路 18号第一栋第4层A区
联系电话	13715363553 18929340607

产品详情

tim-b的特点：不需要层间绝缘，可以实现switching transform的划时代的小型化，出众的绝缘耐压，ul最高的强化绝缘,采用三层压出绝缘。

1.试验电压:耐电压(导体-金属):ac3000v 60s以上，线间耐电压(扭转测试,twist test):ac6000v 60s以上.适合于高频使用，也适合于30khz代域的高频使用.通过压出结构图，具有低的诱电率及电气的特点。

2.具备了出众的机器强度及耐磨损性，管理及保管比较容易。

3.工作效率及生产性的提高：不需要层间绝缘，可以实现工作工程的单位化。没有绝缘层的排除流程，可以直接进行焊锡。

tiw-b的使用范围

绝缘等级 (insulation)：强化绝缘 (reinforced insulation)

正格温度 (rated temp)：130度

正格电压 (rated voltage)：1,000vrms (最大)

导体规格 (conductor)：0.16 ~ 1.0mm (#32 to#18 awg)

焊锡性 (solderability)：没有绝缘层排除，可以直接进行焊锡

本产品的加工定制是是，品牌是鑫通，型号是XTWIF-B，额定电压是AG7000 (V)，产品认证是UL