

30吨平板硫化机 PP平板硫化设备 硫化机参数

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 30吨平板硫化机 PP平板硫化设备 硫化机参数 |
| 公司名称 | 广东锡华机械有限公司 |
| 价格 | 68000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:广东锡华 型号:xh-406B 产地:广东 |
| 公司地址 | 广东 东莞市 厚街镇溪宝路9号 |
| 联系电话 | 0769-85084177 13925535773 |

产品详情

30吨平板硫化机，特别是PP（聚丙烯）平板硫化设备，主要用于压制成型各类橡胶模型制品及非模型制品，同时也可用于压制各类热固性塑料及发泡性橡塑制品。以下是关于30吨平板硫化机的一些关键信息：

设备概述：该设备具有独立的动力机构和电器系统，通常采用按钮集中控制。工作压力和加热温度均可在一定范围内调节，以适应不同材料和处理需求。

参数规格：平板硫化机有多种规格和型号，如XLB-Q100X100、XLB-Q150X150等，这些数字通常代表热板的尺寸。工作层数可以是1层或2层（按需定制）。热板参数、工作板间距和温度范围等都可以根据合同要求进行调整。

材质与加热方式：四柱通常采用镀铬材质，大帽采用内外缩进式。电机规格可能是卧式+大众直连油泵。加热管材质通常为不锈钢201或304，按合同要求定制。加热介质通常为蒸汽、导热油等。

控制方式：设备通常采用手动控制阀（也可按合同要求采用其他控制方式），如PLC控制等。

适用材质：设备适用于硅胶橡胶、塑胶、塑料、聚氨酯、高分子纳米材料、碳纤维、碳素制品、合成铜制品、合成石制品、木花压制品等多种材料。

功能特点：设备具有热板正常硫化时间各测点间相互差值控制 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 、加热温度均匀性、温度与压力显示及超限报警系统等功能。硫化温度可控制在一定范围内（如145-160 $^{\circ}\text{C}$ ），压力控制范围也较广（如0.8Mpa-24Mpa）。

安全标准：平板硫化机的出厂温度检测、空运转和负载运转试验、安全性能以及漆面和外观等方面都需

要符合相关国家标准和行业规范。

请注意，具体的设备参数、价格、生产厂家等信息可能因供应商和具体需求而有所不同。在购买设备时，建议与供应商详细沟通，确保设备能够满足您的生产需求。