

# 电机绝缘罩 信达 3240

产品名称	电机绝缘罩 信达 3240
公司名称	宝应县信达电器绝缘材料厂
价格	面议
规格参数	品牌:信达 型号:3240
公司地址	望直港工业园区
联系电话	0514-8311098

## 产品详情

本标准适用于电工用无碱玻璃布浸以环氧酚醛树脂经热压而成的3240环氧酚醛层压玻璃布板。3240板具有较高的机械和介电性能，适用于电机、电器设备中作绝缘结构零件，并可在潮湿环境条件和压器油中使用。3240环氧酚醛层压玻璃布板技术参数

序号	指标名称	指标
1	密度g/cm <sup>3</sup> 不低于	1.70-1.90
2	马丁氏耐热性不低于kgf/cm <sup>2</sup>	200
3	抗弯强度不低于	
	纵向	3500
	横向	2900
4	抗张强度，不低于kgf/cm <sup>2</sup>	
	纵向	3000
	横向	2200
5	粘合强度kgf不低于	580
6	抗冲击强度	
	纵向	150
	横向	10
7	表面体积电阻系数 .cm不低于	
	20 ± 5	10 × 10 <sup>13</sup>
	浸水	10 × 10 <sup>11</sup>
8	表面电阻系数 不低于	
	频率20赫兹不高于	0.05
9	击穿电压kv/mm不低于	
	板厚0.5-1mm	22
	板厚1.1-2mm	20
	板厚3mm	18

根据客户图纸加工

本产品的加工定制是是，品牌是信达，型号是3240，额定电压是15-30k（V），额定电流是500（A），产品认证是9000