

FBD-7.5KW矿用风机消音器 岳通机械科技

产品名称	FBD-7.5KW矿用风机消音器 岳通机械科技
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	尺寸:定制 颜色:红色 工期:5天
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	13287342734 13287342734

产品详情

FBD-7.5KW矿用风机消音器 岳通机械科技 FBD-7.5KW矿用风机消音器岳通机械科技

风机消音器分为阻性式与抗性式，今天咱们就说一下抗性式消音器。抗性式消音器：是由突变界面的管和室组合而成的，好像是一个声学滤波器，与电学滤波器相似，每一个带管的小室是滤波器的一个网孔，管中的空气质量相当于电学上的电感和电阻，称为声质量和声阻。小室中的空气体积相当于电学上的电容，称为声顺。与电学滤波器类似，每一个带管的小室都有自己的固有频率。当包含有各种频率成分的声波进入个短管时，只有在一个网孔固有频率附近的某些频率的声波才能通过网孔到达第二个短管口，而另外一些频率的声波则不可能通过网孔，只能在小室中来回反射，因此，我们称这种对声波有滤波功能的结构为声学滤波器。选取适当的管和室进行组合，就可以滤掉某些频率成分的噪声，从而达到消声的目的。抗性消声器适用于消除中、低频噪声。【导致风冷冷水机制冷效果不佳的几种原因】利用风机与空气交换达到散热目的的冷水机，我们称其为风冷冷水机。基于现在的温度是一天比一天高，再加上没有给冷水机做维护保养，那么它的制冷效果肯定会有所下降。因此今天东跃进冷水机厂就风冷冷水机制冷效果下降的原因做一个简短的分析，以及对这些问题应该如何解决的方法。首先，我们要了解风冷冷水机的分类，主要有风冷箱式冷水机、风冷螺杆式冷水机。风冷箱式冷水机是箱体密封式结构，主要的配置有：活塞式压缩机、水箱盘管式蒸发器、翅片式冷凝器、循环水泵、冷冻配件及电控系统。KTL115漏泄通讯系统是矿山安全避险六大系统通信联络系统中的井下漏泄通讯装备，专门用于矿井、隧道、人防等地下工程的漏泄通讯系统，在瓦斯、煤尘和变频设备众多的环境中KTL115漏泄通讯系统仍可使用。KTL115漏泄通讯系统可实现井上绞车司机及指挥调度人员与井下机车把勾工、维修人员及掌子面工作人员直接通话，及所有持有KTL115漏泄通讯系统手机的人员之间互相通话。KTL115漏泄通讯系统主机到手机之间的通讯距离：通过对线路上加双向中继放大器，补偿漏泄电缆对信号的损耗，可实现单线15米，带有分支的总距离可达25米，KTL115漏泄通讯系统手机与漏泄电缆距离不小于5米。CB46齿轮泵它的正常工作压力为1~11kg/平方厘米，正常输油量是46L/min，标准的卸荷片橡胶油封是5743。自紧油封是PG25421的骨架式油封，它的损坏或年久失效，空气便从油封与主轴轴颈之间的缝隙或从进油口接盘与油泵壳体结合处被吸入油泵，经回油管进入油箱，在油箱中产生大量气泡。会造成油箱中的油液减少，发动机油底槽中油液增多现象，使农具提升缓慢或不能提升。必须更换油封才可排除此故障。ATAGO便携式数显粘度计VISCO耐用，维护简单。便携式粘度计:简单三步骤可快速安装及卸除转子在使用ATAGO便携式数显粘度计VISCO测量粘度的时候，要注意以下事项：粘度计在初次使用的过程，要注意粘度

计的性能指标，必须按照说明书规定的规格来进行粘度计的操作。测量过程中，要注意被测对象物体的温度。温度太高或太低，都有可能造成测量数据的不准确性。选择正确的转子或旋转速度。操作时，要根据粘度计的型号，来选择适当的转速读数。比表面积、孔径、孔体积测试仪器介绍KUBO-X1比表面积及孔径分析仪是一款针对于微孔领域的高性能物理吸附分析仪；拥有先进的技术、卓越的品质、更的理论模型及优良的测试精度，满足科研、学术探讨等多方面应用需求；仪器配备多量程压力传感器、多组进口真空泵、3.5L大容量杜瓦瓶和独立8站式样品真空脱气站。仪器性能优势:分析性能优越断电数据保护功能主机嵌入稳定的windowsCE触控系统,拥有双控制系统独有的压力测试B-ST技术的气路结构设计，实现了物理吸附分析技术的超越配置先进的分子泵组为微孔测试提供硬件保障2.煤孔比表面积的特点用多点BET法与BJH法获得煤样总比表面积比较接近，BET法获得的总比表面积为.774-3.9m²/g，BJH获得的总比表面积为.654-3.249m²/g。