太阳能热水器 电动 管道排空阀 可定做

产品名称	太阳能热水器 电动 管道排空阀 可定做
公司名称	临沂市兰山区梓硕太阳能销售部
价格	面议
规格参数	品牌:中性 型号:RS801
公司地址	临沂市兰山区银雀山路与蒙山大道交汇处临沂太阳能市场3排82号
联系电话	86 0539 400-088-9725

产品详情

全智能自动上水仪表排空阀太阳能排空阀

由于太阳能热水器自身的结构特点使得太阳能水桶与用水龙头之间的管道在冬季容易冻堵，导致“ 冬眠 ”（严寒的东北地区尤其严重）。管道中的凉水无法排出，要使用太阳能的热水，每次要先放一面盆凉水出来，既浪费水又降低了热水的利用率，还不方便，众多的楼房低层住户因为这个原因放弃了节能环保的太阳能，北方地区优为明显，为此我公司专门设计了用于太阳能排空技术阀门，简捷的操作，使用更加方便、轻松。

全智能自动上水仪表排空阀性能和特点： 1、配合智能控制器，不但可以杜绝冻坏管道，而且还可以实现自动上水，还可以显示水温等功能；
2、实现开机出热水，改变了先出冷水再出热水的历史，提高了热水利用率，节约水资源；
3、本阀可以兼作总阀门开关使用，且在室内即可实现控制。 4、安全可靠环保节能：交/直流电,且与水完全分离，万无一失。每度电可开关一万次以上(约二年的正常使用次数),20万次的破坏性试验,仍然运行良好。工作原理： 仪表排空阀采用微型直流电机,带动阀球转动,堵住水箱中的水,同时通气孔打开与大气连通,使管道中的水流到容器中,从而实现 " 管道排空防冻 " ；再次使用时，由于管道是空的，一打开电源开关，阀门逆向打开出水口，水箱中的水几乎以自由落体的速度流下，从而实现 " 一开即出热水 " 。阀门与水箱直接连接,使水箱中的热水可为阀门加热,所以阀门自身不会冻住。 阀门的安装： 本阀门适用于横式及立式的安装．将硅胶管和浮球插入水箱的输水管内，然后将阀门管口与输水管通过螺纹连接密封，将阀门上的电源线与控制仪的电源线，同种颜色对接即可．控制仪接口: 控制仪侧面有三个插口,从上向下分别是子机/排空阀/排水阀。子机接子机插口.排空阀接

排空阀电源线。排水阀接电动排水阀电源线.每个厂家的控制器功能不同，连接方式也有所不同，具体情况可与控制器厂家询问。使用说明：

初始通电有蜂鸣提示，表示通电正常，并且排空灯常亮。排空阀在关闭状态,排水阀在打开状态.按一次转换键,用水灯亮，排空灯灭，排空阀打开，3秒钟后排水阀关闭，热水下来.如果用水时间超过20分钟时，蜂鸣连续提示约30秒，然后强制进入排空状态，此时排空阀关闭，排水阀打开。如还需用水，只要再按转换键一次，即又进入一个循环。如长时间不用排空阀时，应将控制仪置于绿灯状态，然后拔下电源，太阳能即恢复为普通太阳能。全智能自动上水仪表排空阀的安装注意事项： 1、阀体周围，阀体与水箱之间必须保温，不留空隙，并固定好，防止因环境变化造成阀门活动而影响密封。 2、输水管自始至终不能有＂ｕ＂形弯，如果在室内管道必须有＂ｕ＂形弯时，则电动排水阀安装在最靠近太阳能水桶第一个＂ｕ＂形弯的最低部（如果管道在地板下的情况，则越低越好）。 全智能自动上水仪表排空阀产品的保养与维修： 由于千家万户的使用环境的不同，地区差异很大。总的说来，中国北方的严寒与水垢对产品的影响较大，低于零下20度的地区应注意对阀体自身加厚保温层，排空阀安装在内桶与外桶之间效果最佳！水垢较多的地区至少每半年检查排空阀一次，以防水垢堵塞。 本产品在正常使用环境下，设计使用寿命为20年，如出现质量问题，自售出之日起，一年包换，终生保修。 我们真诚地欢迎广大用户和经销商对产品提出宝贵意见和建议，以进一步提高产品质量，在此表示衷心感谢！ 产品参数：
输入电压：工作电压dc6v、dc12v，dc/ac9-24v,ac220v电压及两线、三线和五线带反馈功能等适应多种控制方式，供您选择。 电机工作时电流：
使用环境温度：100°c至零下40°c 安装范围：所有水桶在顶部非承压式太阳能热水器。

本产品的加工定制是是，品牌是中性，型号是RS801，测量范围是0-66，测量精度是=-2，外形尺寸是186*116*42（mm），显示方式是智能，工作环境是水温，产品类别是热水器配件