

PP 韩国SK (全系列) PP 韩国SK

产品名称	PP 韩国SK (全系列) PP 韩国SK
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PP 韩国SK--简介：是聚丙烯塑料的简称，是继尼龙之后发展的又一优良树脂品种，它是一种高密度、无侧链、高结晶必的线性聚合物，具有优良的综合性能。未着色时呈白色半透明，蜡状；比聚乙烯轻。PP 塑料作为塑料的品种之一，不仅价格低廉，而且各种性质也比较优良，在各个领域都有广泛的应用。PP 韩国SK--化学质性:PP是以金属有机有规立构催化剂（Ziegler - Natta型），使丙烯单体在控制的温度和压力条件下合成的。因所用催化剂和聚合工艺不同，所得聚合物的分子结构有三种不同类型的立体化学结构，数量也不一样。这三种结构是指等规聚合物、间规聚合物和无规聚合物。在等规聚丙烯（最常见的商品形式）中，甲基原子团都处在聚合物骨架的同一侧，这一结构很容易形成结晶态。等规形式的结晶性赋予它良好的抗溶剂和抗热性能。在qianshi年期间所用的催化剂技术使非等规异构体的生成达到最少程度，消除了对无价值的无规组分进行分离的必要性，简化了生产步骤

[韩国SK](#)

[B310F/韩国SKB330F/韩国SKB340F/韩国SKB350F/韩国SKB360F/韩国SKB380G/韩国SKB391G/韩国SKB391M/韩国SKB393G/韩国SKB920G/韩国SKBH3300/韩国SKBH3500/韩国SKBH3520/韩国SKBH3530/韩国SKBH3720/韩国SKBH3800/韩国SKBH3820/韩国SKBX3500/韩国SKBX3800/韩国SKBX3820/韩国SKBX3900/韩国SKBX3910/韩国SKBX3920/韩国SKBY3500/韩国SKH221P/韩国SKH230PL/韩国SKH360F/韩国SKH380F/韩国SKH730F/韩国SKH870F/韩国SKH900F/韩国SKH920Y/韩国SKHX3300H/韩国SKHX3700/韩国SKHX3800/韩国SKHX3900/韩国SKR140H/韩国SKR140M/韩国SKR350Y/韩国SKR361Y/韩国SKR370Y/韩国SKR372Y/韩国SKR380Y/韩国SKR390Y/韩国SKR392Y/韩国SKR520F/韩国SKR520Y/韩国SKR680F/韩国SKR680S/韩国SKR930Y/韩国SKRX3600/韩国SKRX3700/韩国SKRX5200/韩国SK](#)

PP 韩国SK--注塑模工艺条件：干燥处理：如果储存适当则不需要干燥处理。熔化温度：220~275 ，一定不要超过275 。模具温度：40~80 ，zuihao使用50 。结晶程度主要由模具温度决定。注射压力：可大到1800bar。注射速度：一般，使用高速注塑可以使内部压力减小到最低。如果制品表面出现了缺陷，那么应使用较高温度下的低速注塑。

PP 韩国SK—用途：树脂用在注塑制品中的比例可占一半左右，其中日用品以普通PP为原料，汽车配件以增强或增韧PP为原料，而其它用途则以高冲击强度和低脆化温度的共聚聚丙烯PPC原料为主。汽车：PP越来越成为汽车配件的主导材料，成为第一大汽车用塑料品种。增韧PP用于保险杠和轮壳罩等，增强PP则用于仪表盘、方向盘、手柄、容器、蓄电池壳等。日用品：普通PP常用于注塑衣架、椅子、凳子、桶、盆、玩具、文具、办公用品、家具、铰链、周转箱等。电器：改性PP用于洗衣机桶、电视机外壳、电风扇叶、电冰箱内衬、小家电外壳等。