

MANLAKIS工业防水插座 江苏5孔32A 400V防尘航空插座

产品名称	MANLAKIS工业防水插座 江苏5孔32A 400V防尘航空插座
公司名称	河南清阳电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:TYP-1557 额定电流:32 (A)
公司地址	郑州市金水区南阳路324号院2号楼9层923号
联系电话	13071005066 18638503000

产品详情

河南清阳电力设备有限公司厂家经销批发工业插头插座、电缆连接器、电源检修箱、防水开关、热过载继电器、小型断路器、双电源转换开关、冷缩/热缩电缆附件、配电箱等高低压元器件。厂家特价批发，全网最低价。

本公司产品类型和型号丰富，欢迎来电垂询0371-87508389

咨询qq：2103868295.

产品选型参数

选型说明：

曼奈柯斯插座、插头、连接器等的型号是由以下各种参数组合而成1、电流等级:16a，32a，63a，125a，200a，250a，400a2、电压等级：20v~500v3、极数：2p+pe，3p+pe，3p+n+pe4、防尘防水ip等级：ip44，ip675、时钟方向：2h，3h，4h，5h，6h，7h，9h，10h例如客户需要，125a，6h，380v，3p+n+pe，ip67的明装插座，即可选样本中所列型号tpy-143.

其他订货型号

179 180 181 193 194 195 15 121 122 125 126 127 16

温馨提示：1、以上型号加黑体有现货供应，非加黑体需提前定做。

材质特性

1、外壳：我公司的防水插头、插座系列产品外壳都采用进口优质塑料（尼龙）制造，它具有最优越的综合性能，韧性高、耐老化性能好、机械减振能力好、耐磨性、尺寸稳定性好，电绝缘能力和耐化学性良好，低温性能良好，有一定的耐热性。其正常使用情况下可达到90 不变形，-40 技术指标不改变。

2.塑料芯件：防水插头、插座系列产品芯件都采用防火塑料（尼龙）材料。在正常环境工作下可耐温120 。在阻燃试验（850 灼热丝）中，无可见火焰，无持续辉光，绢纸不起火，撤掉灼热丝后30秒内火焰熄灭，辉光消灭。

3.插针、插套：采用优质进口铜材，具有良好的接插功能以及防腐蚀功能。过流、耐压均达到国家先进水平。

防护等级说明

产品特点展示

产品应用领域

曼奈柯斯工业插头、插座广泛应用于：注塑机/挤出机、影视灯光音响设备及工程、发电设备、食品机械、移动电焊机、机柜行业、工业自动化设备公司、包装机械（热收缩包装机）、新建工厂（车间改造）、地铁、配电设备（配电柜、配电箱等）、空调机组、照明灯具、交通器材、电子仪器、能源发电（太阳能、风能、核能）、零件加工、移动通信、特种车、冷藏集装箱（港务局）、测量仪器、机床行业等。

产品检测实验

高低温试验

插拔力试验

粉尘试验

灼热丝试验

淋雨试验产品检测证书

运用实例

公司简介

河南清阳电力设备有限公司厂家经销批发工业插头插座、电缆连接器、电源检修箱、防水开关、热过载继电器、小型断路器、双电源转换开关、冷缩/热缩电缆附件、配电柜等高低压元器件。厂家特价批发，全网最低价。

联系方式

联系人：危先生

联系电话:13071005066

咨询qq:2103868295

邮箱：hnqyd1@163.com

官网：www.zzhydq.cn

关于订购

本产品的品牌是MANLAKIS，型号是TYP-1557，额定电流是32（A），额定电压是400（V），孔位数是5，环境温度是-45~60（ ），壳体材质是尼龙PA6，导体材质是铜，产品认证是CCC，加工定制是是，防护等级是IP44