

手机导电泡棉 电磁屏蔽 屏蔽导电

产品名称	手机导电泡棉 电磁屏蔽 屏蔽导电
公司名称	深圳市金鑫光电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	种类:电磁屏蔽 特性:屏蔽导电
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道高峰社区元芬老村工业区168号二楼
联系电话	15986636177

产品详情

导电泡棉特征1.不松动的导电纤维、无锐边2.高弹性以及一致性良好3.导电的固定粘合剂4.低的表面接触阻力5.10,000次磨擦后不降低屏蔽性能6.薄断面适合于底板i/o和d-超小型衬料7.可用于作为接地使用

导电泡棉性能参数 屏蔽：截面为0.25"x0.375"时68~88db[20mhz~10ghz] 表面电阻 < 0.07ohm/in² 0.05 / 永久形变量：8~20 工作温度：-40 ~150 阻燃性：ul认证 耐腐蚀性：与铝、镀锌铁板、电镀铁板以及其它材料电化学兼容技术参数：材料说明：pu泡棉、聚氨酯泡沫 导电布：镍铜金属化布 屏蔽效能：20mhz到10ghz时屏蔽效能为100db (mil-g-83528) 表面电阻： 0.08 / m²； 导电泡棉特别适用于容量和闭合压力有限的场合，费用低。在要求良好的贴合性的高性能屏蔽的场合特别适用使用。 广泛应用于电子机箱、机壳、室内机箱、工业设备、笔记本电脑、移动通讯设备

本产品的加工定制是是，种类是电磁屏蔽，特性是屏蔽导电，材质是金属布+泡棉，用途是手机通信，品牌是JX，型号是1-3mm