

旋转蒸发器RE-6000A (0.25-6L/变速器调速 0-150转/分) 上海亚荣

产品名称	旋转蒸发器RE-6000A (0.25-6L/变速器调速 0-150转/分) 上海亚荣
公司名称	石家庄现代仪器仪表化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金叶 型号:RE-6000A
公司地址	中国 河北 石家庄市 站前街91号
联系电话	86 0311 87031272/87018176/87893515 13292895997

产品详情

用途:采用旋转蒸发瓶(烧瓶),增大蒸发面积.在减压下置于恒温水浴中,使溶液高效扩散蒸发,广泛用于化工,医药,食品,环保,高校等科研和小批量生产等单位,浓缩,干燥,回收等理想设备.特点:1.本机一体化设计,主机引进国外先进的传动系统,结构合理,美观大方,经久耐用,实用性,通用性强.2.选用国外先进的控制系统,确保仪器精确性能.3.内置式悬臂水锅自动升降,无冲击性.4.密封的关键部件,选用国外最新的ptfe材料经特殊工艺技术处理,增强了密封性,防腐性和耐磨性.独创的ptfe组合阀可任意控制气流,液流,在不停机的情况下可连续不间断放料,进料,从而有效的提高工作效率.5.脱卸式不锈钢水锅,采用全封闭加热器,结构简洁,便于去污,清洗.re-6000主要技术参数:
旋转瓶:容量6l(6升)收集瓶:容量3l(3l)主机转速:数字显示10-150转/分主机升降:快速自动升降0-180mm

加热水锅:不锈钢复底,全封闭加热器,功率1.8kva温控器:智能控制,数字显示,室温-90度电源:-220v/50hz仪器尺寸:53*38*98cm

出厂标配收集瓶 (可放料式) 3l, 旋转瓶6l

本产品的加工定制是是,品牌是金叶,型号是RE-6000A,蒸发面积是0.1 (m2),功率是1.5 (KW),外形尺寸是0.53*0.38*0.98 (m),重量是20 (kg),用途是化学工业,医药工业,高等院校和科研实验室等单位用于制造及分析实验赖以浓缩,干燥,回收等实验的仪器。 ,操作压力是减压,结构形式是立式,外形是螺旋管式,运动状况是内循环型