

旋转蒸发仪、R-1005大型旋转蒸发仪、收集瓶3L、5L旋转蒸发仪

产品名称	旋转蒸发仪、R-1005大型旋转蒸发仪、收集瓶3L、5L旋转蒸发仪
公司名称	北京新诺立华仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其他 型号:R-1005
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号C203(路庄桥西)
联系电话	13061918118 18801015117

产品详情

旋转蒸发仪、r-1005大型旋转蒸发仪、收集瓶3l、5l旋转蒸发仪、电动升降

大容量、大口径旋转蒸发瓶，蒸发面积大，减压置于水浴中，边旋转边加热，使溶液高效扩散蒸发，可用于生物、医药、化工、食品等领域的小试、中试和生产。产品可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温循环(真空)泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵等配套组成系统装置。teflon(ptfe)和氟橡胶双重旋转密封，专利技术保证高真空度。引进国外先进变频控制系统、温度控制系统，精确可靠。有真空切换阀，在不影响系统真空和溶液蒸馏的情况下可进行连续收集。水浴电动升降和手动升降配套，方便使用。ptee放料阀门，耐腐蚀，无污染

型号	r-1005	r-1010	r-1020	r-1050
旋转瓶	5l, 法兰口 50mm	10l, 法兰口 95mm	20l, 法兰口 95mm	50l, 法兰口 125mm
收集瓶	3l	5l	10l	20l
主机调速	数显变频无级调速			
主机转速	10 ~ 140r/min, 转速数显	10 ~ 130r/min, 转速数显	10 ~ 130r/min, 转速数显	10 ~ 110r/min, 转速数显
旋转电机 (w)	三相交流式感	三相交流式感应电机 功率90w	三相交流式感	三相交流式感应电机

)	应电机 功率40w		应电机 功率120w	功率120w
冷凝管	立式双重蛇形管		立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管	
加热锅	不锈钢水浴			
温度控制	数显控温，常温-99			
可达真空度	399.9pa (3mmhg以下)			
蒸发能力	水 2l/h,酒精 4l/h	水 3.2l/h,酒精 6.5l/h	水:5l/h,酒精:11l/h	水:9l/h,酒精:19l/h
升降功能	电动升降	电动升降	电动升降	电动加手动升降
升降行程	0 ~ 150mm	0 ~ 160mm	0 ~ 190mm	0 ~ 230mm
额定电源	220v/50hz		380v/50hz	
电源功率	2.2kw	4.8kw	6.3kw	8.3kw
外形尺寸mm	765l*400w*1070h	920l*550w*1700h	1250l*600w*2100h	1320l*770w*2340h

本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是R-1005，功率是2.2（KW），外形尺寸是0.765*0.4*1.07（m），用途是提纯蒸馏试验，操作压力是减压，结构形式是立式，外形是螺旋管式，运动状况是内循环型