

聚酰亚胺漆包线 AIW 0.05mm-2.00mm QXY漆包铜圆线 铜漆包线

产品名称	聚酰亚胺漆包线 AIW 0.05mm-2.00mm QXY漆包铜圆线 铜漆包线
公司名称	深圳市嘉正欣实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:一致, 大阳, 风青, 新隆, 恒宝昌 型号:0.03mm-2.50mm
公司地址	中国 广东 深圳市 宝安区公明镇田寮怡景工业城B7栋3F
联系电话	86-0755-61164030 13715334587

产品详情

描述：聚酰亚胺漆包铜圆线直径范围:0.05mm to 2.00mm热级：220, 240工业标准：

iec 60317-7; iec 60317-46.nema mw 16 c.或按客户特殊要求特性： 绝缘性能好 特别优异的耐热性能
优良的机械性能应用：航空和军工领域

产品价格会根据铜价变化波动。不同规格的价格也不同。购买需联系业务询问具体价格

二类漆膜		2uew(qa-1);2pew(qz-1);2eiw(qzy-1)					
导体	直径	最小漆膜厚度	最大完成外径	绝缘破坏电压	耐磨耗	破坏荷重n (gf)	最大导体电阻 /km(20)
mm	许容差	mm	mm	v	平均值	最小值	
mm	mm	mm	mm	(以上)	(以上)	(以上)	
0.05	± 0.003	0.004	0.069	950	—	—	10240

0.06			0.081				6966
0.07			0.091				4990
0.08		0.005	0.103	1100			3778
0.09			0.113				2959
0.10			0.125				2381
0.11			0.135				1957
0.12		0.006	0.147	1300			1636
0.13			0.157				1389
0.14			0.167				1193
0.15			0.177				1037
0.16		0.007	0.189				908.8
0.17			0.199				803.2
0.18		0.008	0.211	1600			715
0.19			0.221				640.6
0.20			0.231				577.2
0.21			0.241				522.8
0.22	± 0.004		0.252				480.1
0.23		0.009	0.264				438.6
0.24			0.274				402.2
0.25			0.284				370.2
0.26			0.294		2.4 (243)	2.0 (204)	341.8
0.27			0.304				316.6
0.28			0.314				294.1
0.29			0.324				273.9
0.30	± 0.005	0.01	0.337	2000	2.6 (265)	2.3 (235)	254
0.32			0.357		2.7 (275)		222.8
0.35			0.387				185.7
0.37			0.407				165.9
0.40		0.011	0.439		3.0 (306)	2.6 (265)	141.7
0.45	± 0.006		0.49		3.1 (316)		112.1
0.50		0.012	0.542	2150	3.5 (357)	2.9 (296)	89.96
0.55			0.592				74.18
0.60	± 0.008		0.644			3.0 (306)	62.64
0.65			0.694		3.6 (367)		53.26
0.70		0.013	0.746		3.9 (398)	3.3 (337)	45.84
0.75		0.014	0.798	2400	4.3 (439)	3.6 (367)	39.87
0.80	± 0.010	0.015	0.852		4.7 (479)	3.9 (398)	35.17
0.85			0.904				31.11
0.90		0.016	0.956		5.0 (510)	4.2 (428)	27.71

0.95		0.017	1.008		5.4 (551)	4.5 (459)	24.84
1.00	± 0.012		1.062			4.6 (469)	22.49
1.10		0.018	1.164	2900	—	—	18.54
1.20			1.264				15.55
1.30	± 0.016	0.019	1.368				13.32
1.40			1.468				11.46
1.50		0.02	1.572				9.968
1.60	± 0.020		1.672				8.794
1.70		0.021	1.774	3150			7.778
1.80			1.874				6.929
1.90		0.022	1.978				6.211
2.00	± 0.025		2.078				5.628
2.10		0.023	2.18				5.099
2.20		0.024	2.282				4.64
2.30			2.382				4.241
2.40		0.025	2.522				3.892
2.50	± 0.030	0.026	2.624				3.598
2.60			2.724				3.324

本产品的加工定制是是，品牌是一致，大阳，风青，新隆，恒宝昌，型号是0.03mm-2.50mm，绝缘性质是聚酰亚胺漆包铜圆线，芯数是1，护套材质是无，拉伸强度是10-30，电线最大外径是2.5（mm），材料形状是圆线，绝缘厚度是0.006-0.030（mm），产品认证是UL;SGS;ISO9001，耐温等级是220