

苏州无锡常熟TL型钢铝拖链（尺寸可定做）钢制拖链

产品名称	苏州无锡常熟TL型钢铝拖链（尺寸可定做）钢制拖链
公司名称	常熟市正泰电器销售有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:TL-65 材质:钢铝
公司地址	中国 江苏 常熟市 常熟国际汽配城五金机电批发市场J2幢23号
联系电话	86 0512 52306679 15051492136

产品详情

tl系钢制拖链的主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理，灵巧强度高,钢性好不变形，安装方便，使用可靠,易拆装，尤其是采用高强度耐磨材料，合金铜为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形,不下垂。

拖链可适应最大移动速度40米/分。

2．拖链在最大移动速度时，噪声声压级不大于68分贝。

3．拖链安全使用寿命不小于1 00万次(往复)。

钢制拖链规格

有45、65、95、125、180、225、250型，拖链宽度可按用户要求定做，弯曲半径从50-800之间。有三种支撑板的形式。（1）当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板——整块式（2）当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。可选用支撑板——分开式（3）安装管缆的规格品种较多时，可选用支撑板——框架式 钢制拖链使用中必须注意几点：

1.tlg和tl型钢制拖链其使用行程最大为40米，适用于所有传动方式。可随意加长和缩短。此外，可通过改变销轴获得改变弯曲半径。弯曲半径要根据电缆的最大直径选择并应达到电缆直径的10倍，行程小的可相应选择较小的半径

2.钢铝拖链拖链的支撑板宽度为150mm至800mm，孔与孔之间的间隔量为10mm.链板的高度也就是支撑板的高度，是由电缆最大直径决定的.

3.机床做最大限度运转时，如钢制拖链的宽度超过300mm，拖链的长度超过4m时出于稳定性原因，应考虑选择加大一号规格的拖链。

本产品的品牌是上海，型号是TL-65，材质是钢铝，适用机床是皆可，负载能力是1000，负载重量是1000，不支撑长度是100000（mm），矩形孔径是65（mm），支撑板最大孔径是250（mm），是否库存是是，是否批发是是，尺寸是26*55，是否提供加工定制是是