

密封板材|供应宁波100%无石棉板, 石棉板, 无石棉板, 石棉板3mm

产品名称	密封板材 供应宁波100%无石棉板, 石棉板, 无石棉板, 石棉板3mm
公司名称	宁波圣威密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:矩形 作用:固定密封
公司地址	宁波慈溪市道林工业区道林大道1789号
联系电话	86-057423450032 13484239300

产品详情

无石棉板

sunwell b101

描述：

sunwell cnaf 无石棉板是使用高性能合成纤维、天然橡胶、填充料、着色剂等物质在高温高压下滚压成板，它能从本质上彻底取代石棉的地位。

主要的应用：

>适用于水、高温蒸汽、压缩空气、关节的一部分,换热器管材、阀门等。

>可用于食品和药品工业。

主要的特点：

>100%不含石棉

>适用的温度以及压力范围广

技术数据:

项目:	型号		
	b10120	b10130	b10140
密度 g/cm ³	1.8~2.0	1.8~2.0	1.8~2.0
抗拉强度 mpa	6	9	12.5
压缩率 %	12+/-5	12+/-5	12+/-5
回弹率 %	40	45	45
老化系数	0.9	0.9	0.9
应力松弛 %	45	45	45
密封环境	最高温度: 200oc	最高温度: 300oc	最高温度: 400oc
	极限压力: 2~3mpa	极限压力: 4~5mpa	极限压力: 8~9mpa
	30分钟无变形	30分钟无变形	30分钟无变形
最高温度 (使用) .oc	200	300	400
最大压力. mpa	1.5	3.0	5.0
适用介质:	水、海水、蒸汽、燃料、气体、盐溶液等介质		

颜色:黑色,黑与白、蓝、绿和白等。它可以按照客户要求生产。

可用不锈钢、铜、ss等加强，网格插入(b101**m)

加入金属丝增强(b101**s),石墨涂层(b101**g)

可以在板材上喷涂客户的logo。

本产品的材质是非石棉，截面形状是矩形，作用是固定密封，适用范围是汽车,电器,泵，性质是耐腐蚀，品牌是圣威，型号是SUNWELLB101，厚度是0.5~3.0（mm），样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是是，使用压力是5.0（MPa），使用温度是450（ ）