

异型齿形垫_金属齿形垫片_齿形垫片

产品名称	异型齿形垫_金属齿形垫片_齿形垫片
公司名称	慈溪市德诺密封件厂
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:D型 作用:固定密封
公司地址	浙江慈溪市胜山镇兴镇三路39号
联系电话	86 0574 63544216/58979246

产品详情

异型齿形垫dm-6002

联系人：李雪我将给予您最优的报价联系电话：0574-58979246

传真：0574-63547202e-mail:dnseal@cx-dn.cn

异型齿形垫又叫异形齿形垫一般包括带孔，带筋，外形不规则等特征，是一种在较低的预紧力下使用是首先的垫片，表面柔软的密封层避免了金属对金属的直接接触，且能可靠、紧密的结合，保护了金属法兰不被损伤，即使在极高的载荷下。齿形组合垫尤其适合于高温、高压，工况条件交变的场合，在热交换器、容器、反应釜的法兰连接处，是传统金属包覆垫片的理想替代品。压力使用范围：6.4~25mpa【异型齿形垫】技术参数：

使用温度	650
使用压力	6.4-16.0mpa
最小预紧比压	y=70mpa
垫片系数	m=4.25

相关产品：

齿形组合垫片dm-6008

齿形垫片是一种金属软垫片，密封效果优于金属平垫，一般用精密的车床在金属不锈钢平垫片的二面加工成同心的90度夹角波形的锯齿状沟槽，根据不同的介质，可选择柔性石墨、ptfe、无石棉板或其它一些软金属，粘贴在垫片的二面，利用软性覆盖层的密封性以及金属的强度、弹性好的优点，还兼有迷宫密封作用，故达到同样的密封效果，垫片压紧力较小。齿形组合垫片也可不带覆盖密封层直接使用，也能达到良好的密封效果，但在高压场合中容易对法兰的表面造成损失。齿形组合垫片主要应用于中、高压力和高温的压力容器和管道法兰的密封。

【齿形组合垫片】技术参数：

金属材质	密封层材料	温度	压力bar
304	石墨	-196 ~ 600	300
304l	膨体四氟eptfe	-268 ~ 310	210
316			
316l			

慈溪市德诺密封件厂地处美丽而富饶的杭州湾畔，北靠世界之最佳的杭州湾跨海大桥南桥堡，南靠杭甬高速公路，邻近329国道，相距宁波60公里，交通极为便利。

我厂是一家专业从事密封材料研发、生产、销售于一体的企业，配备有先进的生产、检测流水线和完善的管理体系。坚持以技术领先、质量过硬、服务完善为宗旨。在立足产品生产的同时，不断加大技术、服务投入，力争成为引领行业发展的密封件专家。

我厂生产的密封件产品主要用于管道、法兰、容器、塔类、换热器、储槽罐、锅炉等密封联接用的各种垫片和泵阀密封填料，性能特别耐酸碱腐蚀，耐低温、耐高压、耐老化、能有效解决各种复杂环境下的密封问题，合作伙伴遍及石化、炼油、电力、冶炼、制造、海洋工程等各个领域。

德诺密封坚持以德为本，一诺千金的经营理念；以科技为导向，市场需求为经营目标；将持续以饱满的热情、诚信的态度和专业的素质，为密封件行业客户提供更高效的产品和优质的服务。

目前我厂主要产品系列有：

密封垫片系列：

- 1、金属垫片：金属垫片、金属齿形垫片、金属八角垫片、金属椭圆垫片。
- 2、半金属垫片：石墨复合垫片、金属缠绕垫片、齿形组合垫片、金属包覆垫片、波齿复合垫片、换热器垫片。
- 3、非金属垫片：膨胀石墨垫片、橡胶垫片、无石棉垫片、石棉橡胶垫片、聚四氟乙烯包覆垫片、四氟垫片。

密封盘根系列：1、石墨盘根：增强石墨盘根、浸四氟石墨盘根、膨胀石墨盘根、碳纤维石墨盘根。盘根、硅胶芯盘根。

2、碳素盘根：碳纤维盘根、高碳纤维盘根、碳纤维石墨乳盘根、四角芳纶碳纤维盘根。

3、芳纶盘根：芳纶纤维盘根、白芳纶盘根、芳纶交织黑四氟盘根、芳纶包角黑四氟盘根。

4、四氟盘根：四氟石墨盘根、纯四氟盘根、含油四氟盘根、割裂丝四氟盘根、gfo盘根。

5、矿植物盘根：苕麻纤维盘根、高水基盘根、石棉盘根、玻纤盘根、陶瓷纤维盘根、油浸棉纱盘根、石墨棉纱盘根。

6、其他盘根：亚克力纤维盘根、有机交联聚合纤维盘根、全镍基石墨盘根、蒸汽阀门专用盘根、高温高压专用盘根、合成纤维四氟

7、填料环：膨胀石墨填料环、增强膨胀石墨填料环、膨胀石墨盘根环、碳纤维盘根环、各类盘根环。

密封板材系列：

膨胀石墨卷材、增强石墨板、聚四氟乙烯板材、聚四氟乙烯棒材、石棉橡胶板、无石棉板、橡胶板。

密封带系列：

四氟阀杆填料、四氟密封带、四氟生料带、石墨密封带。

维护工具系列：

盘根取出器、盘根切割器、垫片切割器。

本产品的材质是金属缠绕垫，截面形状是D型，作用是固定密封，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,其他，性质是耐腐蚀，品牌是德诺密封，型号是DM-6002，厚度是3.2（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用压力是12（MPa），使用温度是650（ ）