

慈溪混合机专用浸四氟石墨盘根|搅拌机专用浸四氟石墨盘根环

产品名称	慈溪混合机专用浸四氟石墨盘根 搅拌机专用浸四氟石墨盘根环
公司名称	慈溪市金山密封设备有限公司
价格	面议
规格参数	盘根材质: 是否进口:否 品牌:金山
公司地址	慈溪市北三环西路500号
联系电话	86-057423880800 13456704040

产品详情

浸四氟石墨盘根

kingsnn p4021. 浸四氟石墨盘根即p400柔性石墨盘根浸渍四氟乳液；2. 浸渍四氟使得盘根截面更加紧密，结构强度更高；3. 进一步降低盘根的摩擦系数，不磨损泵轴和阀杆。

描述:浸四氟石墨盘根采用棉纱增强的柔性石墨盘根浸渍四氟乳液而成.四氟乳液均匀分散到石墨盘根表面及内部.增强了石墨盘根的润滑性.降低盘根的摩擦系数.在四氟的作用下.浸四氟石墨盘根的截面更加致密.结构强度更高.但不会磨损泵轴和阀杆.浸四氟石墨盘根应用领域:>1. 广泛应用于动.静密封,>2. 适用于造纸厂.电厂.化工厂的高温.高压工况下的阀门.泵.膨胀节.混合机和搅拌机,>3. 在对摩擦系数有更低要求的工况下使用效果明显.

材料	浸四氟石墨盘根
温度范围	-200 up to +280 oc (蒸汽中一般为550度)
压力	
旋转泵/p>	25bar
往复泵/p>	100 bar
静态密封(阀)	300 bar
转速	20 m/s
ph值	0~14
密度	约 1.3~1.5g/cm3

供应形式:>每卷5或者10公斤.
其他重量可另外要求.>浸四
氟石墨盘根环---p402r>按照
长度或者重量均可销售.

更多关于浸四氟石墨盘根请联系金山密封设备有限公司。

本产品的盘根材质是石墨盘根，是否进口是否，品牌是金山，型号是金山JSP-9217，使用温度是-200+280（ ），使用压力是25-300（ MPa），样品或现货是现货，是否标准件是标准件