

防火密封白色无尘石棉挡风板密封带，批量供货。

产品名称	防火密封白色无尘石棉挡风板密封带，批量供货。
公司名称	大城县二姑院顺天和机械厂
价格	面议
规格参数	材质: 作用:回转密封 适用范围:汽车,电器,集装箱,机柜
公司地址	河北大城县南环路
联系电话	86 0316 7093688 15097617878

产品详情

本产品广泛用于工厂各种管道的密封，防烟防火防渗漏，各种规格可以定做，产品应用于化工（医药、农药、化肥、染料、高分子、中间体。等）石油、电子、机械、电力、环保等众多领域。

1:密封性能好优势 2:耐腐蚀性能优越适用范围：使用温度：-100 —+1000 使用压力：pn<5.0mp
石棉垫的主要技术参数：型号 xb200 xb250 xb300 xb350 xb400 xb450 抗拉强度 5mpa 6mpa 8mpa 9mpa 11mpa 18mpa 温度 +200 ° c +250 ° c +300 ° c +350 ° c +400 ° c +450 ° c

机械部标准 jb/t87-94 化工部标准 hg20606-97 hg20614-97 国家标准 gb2502-89

本产品的材质是非石棉，作用是回转密封，适用范围是汽车,电器,集装箱,机柜，截面形状是L型，性质是耐腐蚀,耐高温，是否进口是否，品牌是戈尔，型号是50*8，30*8，30*6，厚度是8---5（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是600（ ），使用压力是25（MPa）