

# 三元乙丙隔音门缝E型密封条自粘胶条房门胶条柜子胶条

产品名称	三元乙丙隔音门缝E型密封条自粘胶条房门胶条 柜子胶条
公司名称	清河县璠宇橡塑制品销售部
价格	面议
规格参数	材质: 作用:隔音密封 适用范围:汽车,门窗,电器,机柜
公司地址	清河县戈仙庄镇前吴庄村西南街
联系电话	15612936175

## 产品详情

【商品名称】e型门窗密封条自粘型

【商品材质】:epdm橡胶(抗老化能力达到8年以上)

【商品规格】底宽9mm\*高4mm 适合密封2.5-3.5mm的缝隙

【商品颜色】白色、棕色、灰色

安装效果:

1.防风:密封后,蜡烛检验,火苗不飘动。100%密封  
2.防尘:密封后,窗台上再也看不到尘土,免受沙尘袭击。洁净  
3.降噪音:闹市区和公路旁的用户,噪音下降50%-70%。  
4.保温:冬天密封前后室内温度相差3-6度。夏季保持室内凉爽  
5.省电:有空调的用户,月节电15%-20%。  
6.省钱:密封门窗的造价,只是需要更换门窗费用的十分之一

2:本店密封条是属于三元乙丙密封条,是环保 隔音 密封条 防水等功能。都是经过试验得出结论。他代替了传统得毛条。安装更加简便快捷。安装方面见下文说明。

3:都能用在哪里呢?房门、防盗门。塑钢推拉窗户,平开窗,平开门和左右推拉门。铝合金推拉窗,平开窗等各种需要隔音或者防撞得地方都可适用。

4:一般窗户都用d型或者p型合适。为什么呢。因为窗户一般得缝隙比较大所以用这个比较合适。少许用到e型。e型和i型一般主要是用在家庭的木门。房门的缝隙一般比较小。也可以用于柜子防撞。一般防撞

隔音效果都很好。d型和p型可以用于桌脚边防撞。

5：这个是密封条背面强力背胶。大家用得时候主要把背胶撕开贴上即可。粘性非常好，粘得时候注意用湿抹布把要贴得地方得灰尘擦干净.这样粘性会更好。切记！

6：贴窗户得时候，如果您家是平开窗，打开窗户把密封条贴在窗户的四边。关上窗户得时候能够压住密封条。这样就起到密封和防撞得效果。如果您是左右推拉窗户。

就贴在槽里。这样关上窗户就压住了密封条。起到密封和防撞效果。如果你要用于房间里的木门可以选择e或者i型。贴得时候也要打开门来贴贴在门框上。不是门上。门一般左右上面都要贴。效果才好。门下面用我店里得门底密封条最合适。也是自粘性的，安装方便。

适用于：防盗门、室内门、移门、推窗、橱柜、塑钢窗等！！

#### 【安装方法】：

首先清洁被粘贴表面,使之表面清洁、光滑、平整、干燥。测量出门窗的高度，按此高度，用剪刀截断密封条。揭下一小段背贴保护纸，将密封条安装到正确部位并压紧，应尽量与顶端边缘对齐。不断的揭下背贴保护纸，使密封条沿着框向下延伸，并不断压紧 注意不可拉伸。用同样的步骤安装水平密封条，注意转角接口处的吻合，衔接之间不要有缝隙。注意：铰链处的密封条的安装位置.

#### 【产品特性】：

优异的抗老化性能 弹性回复性能 闭孔发泡、不吸水 表面光滑易清洗  
衬有丝网的胶条强度高，安装时不变形 自带网状背胶、安装极为方便  
适用于-40 ~ +70 温度的环境

本产品的材质是橡胶，作用是隔音密封，适用范围是汽车,门窗,电器,机柜，截面形状是E型，性质是耐高温,耐磨损，是否进口是否，品牌是璠宇，型号是FY-004，厚度是2（mm），样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，使用温度是常温（ ），使用压力是常压（MPa）