

DDS-307A上海雷磁电导率仪

产品名称	DDS-307A上海雷磁电导率仪
公司名称	北京满仓科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LEICI/雷磁 型号:DDS-307A
公司地址	北京市海淀区蓟门里小区22幢121室
联系电话	010-82095562 18810870756

产品详情

上海雷磁电导率仪dds-307a

生产厂家：||上海雷磁|上海精密科学仪器有限公司

参考价格：2380

仪器功能

- 1.采用大屏幕、lcd段码显示
- 2.具有手动、自动温度补偿功能
- 3.选用电导池常数0.01cm⁻¹的钛合金电极和密封测量槽，可用于高纯水的测量
- 4.配用本厂djs-1c型电导电极（铂黑），t-818-b-6型温度电极

技术指标

型号	dds-307a
----	----------

技术参数		
仪器级别		1.0级
测量参数		电导率, tds, 温度
测量范围	电导率	0.00 μ s/cm ~ 100ms/cm
	tds	(0 ~ 1000) mg/l
	温度	(0.0 ~ 60.0)
	电导率	\pm 0.5%fs
	tds	\pm 1.0%fs
	温度	\pm 0.3 \pm 1个字
稳定性		(\pm 0.33%fs)/3h
电源		ac (220 \pm 22)v, (50 \pm 1)hz
机箱外型编号		wxs-a008-1
尺寸(mm), 重量(kg)		300 \times 220 \times 90, 1.3

实验室电导率仪

产品型号及名称	技术参数	软件名称
dds-318 型电导率仪	0.5 级,大屏幕 5.7 英寸触摸屏, 自动温补电导、电阻率、tds、盐度、温度, 支持 glp 规范, rs232 和 usb 接口范围: 0.000 μ s/cm ~ 199.9ms/cm; 精度: \pm 0.5%(fs)	分析软件 v1.0
dds-308f 型电导率仪	0.5 级,大液晶屏显示,usb 接口,全量程范围内,自动校准,自动量程和频率切换,自动温补,三种测量模式;断电保护功能;可测电导,电阻,tds,盐度,温度, glp 规范,范围: 0 ~ 1.999 \times 10 μ s/cm; 精度: \pm 0.5%(fs);	数据采集软件 v1.0
dds-308a 型电导率仪	lcd 显示, rs232 接口, 自动温补, 可测电导、tds、盐度、温度, 范围: 0 ~ 1.999 \times 10 μ s/cm; 精度: \pm 0.5%(fs)	数据采集软件 v1.0
ddb-350 型 便携式电导率仪	1.0 级,宽屏 lcd 显示, 手/自温补, rs232, ip65 防水等级, 可测电导、tds、盐度、温度, 范围: 0 ~ 1.999 \times 105 μ s/cm, 精度: \pm 1.0%(fs)	数据采集软件 v1.0
dds-307a 型电导率仪	1.0 级,大液晶屏显示, 手\自温补, 可测电导、tds、温度, 范围: 0 ~ 1 \times 10 μ s/cm; 精度: \pm 0.5%(fs)	数据采集软件 v1.0
dds-307 型电导率仪	1.0 级,大液晶屏显示, 具 0 ~ 10mv 输出信号, 范围: 0 ~ 1 \times 10 μ s/cm, 精度: \pm 0.5%(fs)	数据采集软件 v1.0
ddb-303a 型电导率仪	1.0 级,lcd 显示, 范围: 0 ~ 1 \times 10 μ s/cm, 精度: \pm 1.0%(fs)	通用控制软件 v1.0
dds-11c 型 电导率仪(数)	led 显示, 范围: 0 ~ 10 μ s/cm, 精度: \pm 1.0%(fs)	
dds-11c 型电导率仪	指针读数, 范围: 0 ~ 1 \times 10 μ s/cm, 精度: \pm 1.0%(fs)	
dds-11a 型 电导率仪(数)	led 显示, (0 ~ 20)ms/cm(分 5 个量程), 精度级别: 1.0 级	
dds-11a 型电导率仪	指针读数, 0 ~ 1 \times 10 μ s/cm(分 12 个量程), 精度级别: 1.5 级	

dds-11d 型电导率仪	指针读数，范围：0~1×10 ⁶ μs/cm，精度：±1.5%(fs)	
tm-03 笔式电导率仪	笔式,液晶显示，范围：(0~1999) μs/cm，精度：±2%(fs)	

我公司（北京满仓科技有限公司）是一家专业研发，经营玻璃仪器、玻璃层析柱及相关附属产品的公司，是一家经国家相关部门批准注册的高新技术企业。公司多年来专业从事各种玻璃仪器，化学实验设备，小试，中试玻璃成套设备等设备的生产组装，以及层析柱填料、树脂、生物试剂的研发。尤其在层析柱的制造方面，具有多年制作经验，产品现已出口到美国，德国，韩国，印度，法国，以色列，日本，新加坡，新西兰等国家和地区。公司可根据不同客户的需要提供安全可靠的实验设备和专业优质的服务。一直以优质、高档的产品，优惠的价格和良好的信誉满足国内外市场的需求，目前，北京地区高校、科研单位及政府机构、企业都在使用我们的产品，受到广大顾客的

信赖!

我公司郑重承诺：

- 1、产品质量与网上图片一致，如假包换
- 2、供货速度快
- 3、运输过程中造成的破损由本公司承担
- 4、公司将提供良好的售后服务

如有意愿，请来电咨询，联系电话：010-82320038 18810870756 18810870016 15810684357

本产品的加工定制是是，品牌是LEICI/雷磁，型号是DDS-307A，测量范围是电导率，测量精度是电导率，电源是AC(220±22)V，(50±1)Hz，尺寸是300×220×90（mm），用途是测量电导率，TDS，温度