

上海贸创供应MC323工业电导率仪、便携式电导率仪

产品名称	上海贸创供应MC323工业电导率仪、便携式电导率仪
公司名称	上海贸创电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:MC 型号:MC323工业电导率仪
公司地址	中国 上海市宝山区 上海市宝山区水产路2600弄67号101
联系电话	86 021 60510607/65893883 15800561319

产品详情

一、mc323工业电导率仪的性能特点:

中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。

微机化：采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检，精度高，重复性好。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。

自动转换测量频率：避免电极极化，提高测量精度。

相敏检波设计：消除导线对测量的影响。

特殊的工业设计，可应用在任何场合，即使被测溶液有大电流和高电压，也能正确测量。

25 折算：温度补偿自动测量/手动输入，可将测量值折算至任意温度值下。

防水防尘设计：防护等级ip65，适宜户外使用。

电磁兼容性(emc/rfi)设计：按欧洲标准en50081/50082设计制造。

报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。

网络功能：隔离的电流输出和rs485通讯接口，标准modbus协议；电流对应电导率值的输出上、下限可任意设定。

历史曲线：数据记录间隔时间可设定，保存时间由记录时间决定。

内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。密码管理：参数设置和维护均有密码保护。

二、mc323工业电导率仪的技术参数：

工作条件:	环境温度：-10 ~ 50 相对湿度： 90% 供电电源：220v.ac
测量范围:	0.01 ~ 30 μ s/cm (配0.01电极) 0.1 ~ 300 μ s/cm (配0.1电极) 1.0 ~ 3000 μ s/cm (配1.0电极) 10 ~ 30000 μ s/cm (配10.0电极) 温度：0 ~ 100 自动补偿
测量精度:	$\pm 0.5\%f.s$, ± 0.3
介质压力:	0 ~ 0.4mpa
介质温度:	0 ~ 130
显示:	中文液晶多参数显示, 中文菜单操作
电极常数:	0.001 ~ 15.0 cm ⁻¹ 间由软件设定
输出:	软件设定4-20ma (负载<750) 或0 ~ 10ma (负载< 1.5 k) , 上下限继电器ac220v、3a , 报警信号隔离输出
分辨率:	0.001 μ s/cm、0.1
防护等级:	ip65
通讯接口:	隔离rs485
开孔尺寸:	ec323 : 138x138mm
电极安装方式:	流通式/沉入式/法兰式/管道式
转换器安装方式	,盘装式/架装式/壁挂式

可根据被测水样电导率值的大小范围，选配电极常数为0.01、0.1、1.0或10的电极。

电气连接

电导电极与转换器之间电缆线为四芯屏蔽电缆，最长不超过300米，为减少干扰，现场安装应尽可能短。

上海贸创电气有限公司 www.65893883.com

本产品的加工定制是是，品牌是MC，型号是MC323工业电导率仪，测量范围是0.01 ~ 30 μ S/cm (配0.01电极) 0.1 ~ 300 μ S/cm (配0.1电极)，测量精度是 $\pm 0.5\%F.S$, ± 0.3 , 分辨率是0.001 μ S/cm、0.1 , 电源是220V.AC，尺寸是MC323工业电导率仪 (mm)，用途是MC323工业电导率仪