

CS-H60D高智能碳硫分析仪

产品名称	CS-H60D高智能碳硫分析仪
公司名称	深圳市艾尔玛机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号: 类型:智能碳硫分析仪 产品单价:32000.00
公司地址	深圳市南山区南新路2061号康乐村8栋102
联系电话	86-075586191597 15013839683

产品详情

能快速、准确地检测钢铁、其它金属以及非金属材料中碳硫两元素的质量分数。适用于钢铁、冶金、机械制造加工、铸造有色金属等行业化验室进行碳、硫质量分数检测的主要手段。是分析工作者检测碳硫的理想设备。主要特点：·采用低噪声、高灵敏度、高稳定性的传感器完成碳、硫的信号检测。整机集约化设计，嵌入式单片机控制，提高了仪器的可靠性。电子天平不定量称样，自动读入重量。改变称样量，扩大量程，扩展应用范围。采用防腐电磁阀，提高气路、液路系统的可靠性。专业的碳硫分析软件，软件功能齐全。屏幕实时显示传感器信号，动态跟踪硫的光电信号，直观明了。曲线自动建立，多条曲线并存，单点校正多点校正，曲线可进行优化操作，方便调用。具有强大的数据库功能，数据实时观测、实时查询、打印。可与炉前报数系统联网，完成数据自动传输。微机程序控制自动实现元素测定分析（微机可脱机使用）windows全中文操作界面，速度快，精度高，操作简便·传感器检测信号，仪器全程动态跟踪检测和数据处理系统稳定性好，抗干扰能力强，分析结果准确、可靠分析结果可长期大量保存，并可进行产品质量跟踪分析可实现数据网络共享及实时传送

仪器参数：分析方法碳：气体容量法 硫：碘量法测量范围 碳：0.05—6.00% 硫：0.005—0.300%分析时间配高速自动引燃炉65秒（两次吸收85秒钟）读数方法 电脑屏幕显示结果打印质量分数分析误差碳优于gb/t223.69-1997标准 硫优于gb/t223.68-1997标准环境条件室温：0—40
气压：90.658-106.658kpa称样方式 电子天平不定量称样，称量范围：0-100g，读数精度：0.001g电源参数电源电压ac220v ± 5%，频率50hz ± 2%称样量 1.0g测 碳：0.05—1.90% 1.0g测 硫：0.005—0.060% 0.5g测 碳：1.90—3.80% 0.5g测 硫：0.060—0.120% 0.25g测 碳：3.80—6.00% 0.25g测 硫：0.120—0.300%

本产品的型号是CS-H60D，类型是智能碳硫分析仪，产品单价是32000.00，发货期限是20