

全自动电容测试仪 全自动三相电容电感测试仪

产品名称	全自动电容测试仪 全自动三相电容电感测试仪
公司名称	宝应县高电电力设备制造厂
价格	面议
规格参数	类型:智能LCR测量仪 品牌:高电
公司地址	江苏宝应县扬州市柳堡工业园区36号
联系电话	0086 0514 88779136

产品详情

全自动电容测试仪 全自动三相电容电感测试仪功能特点

本仪器gd3310c电容电感测试仪可在不拆线情况下测量成组并联电容器的单个电容（单相电容及三相电容均能测量），同时本仪器也能测量各种电抗器的电感量，还可以做为工频电流测试仪使用，一机三用，满足现场的多种使用，测量时本仪器显示测量电容值或电感值的同时还可以显示测量的电压、电流、功率、频率、阻抗、相位角等数据，以便更好的分析试品的好坏；仪器采用240×128大屏幕带背光的液晶显示，白天夜间均能清晰观察，中文菜单提示，操作简便。仪器内置大容量非易失性存储器：可存储50组测量数据。仪器内置高精度实时时钟功能：可进行日期及时间校准。仪器自带高速微型热敏打印机：可打印测量及历史数据。仪器试验电源过流保护功能：电源输出短路不会损坏仪器。

全自动电容测试仪 全自动三相电容电感测试仪技术指标测量范围

电容：2uf ~ 2000uf 电感：1mh ~ 10h

电流：50ma ~ 10a测量精度 电容：±(1%+2字)

电感：±(1%+5字) 电流：±(1%+2字)外形尺寸

330mm × 230mm × 190mm仪器重量 8kg使用条件环境温度 -10 ~ 50 环境湿度

85%rh工作电源 ac220v ± 10%电源频率 50 ± 1hz

本产品的加工定制是是，类型是智能LCR测量仪，品牌是高电，型号是GD3310C，测量范围是1mH ~ 10 H，测量准确度是1%+5字（%），测量频率是50 ± 1Hz（Hz），测量速度是详见说明