

品名:卤素水份测定仪 型号:YLS16A 20g/2mg 品牌:上海精科

产品名称	品名:卤素水份测定仪 型号:YLS16A 20g/2mg 品牌:上海精科
公司名称	杭州雄发仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海精科 型号:YLS16A
公司地址	中国 浙江 杭州市 中山中路402号
联系电话	86-0571-87062789 15888835757

产品详情

应变式卤素水份测定仪	型号	yls16a
	最大称量值	20g
	实际标尺分度值(精度)	2mg
	水份含量测定可读性	0.01 ~ 0.1 %
	加热源	卤素
	加热温度范围设定	60 ~ 160 (以1 调整)
	加热时间范围设定	0min ~ 99min (以1min调整)
	分析方法	手动、定时、自动
	可储存程序数	50个
	显示参数	9种(样品干燥前重量、样品干燥后重量、结束 剩余时间(min)、加热温度、失水率、干燥率 回潮率)
	外校砝码	20g
	秤盘尺寸	100mm
	外壳尺寸	345mm × 190mm × 155mm
	净重	4.6kg

特点用途yls16a烘干法水份测定仪操作方便，测量精确，有以下特点。 该水份仪集电子天平技术、卤素辐射技术和温控技术于一体 该水份仪体积小，功能完善，使用方便 该水份仪升温迅速，加热均匀 该水份仪采用大的蓝、白背景可切换的带背光点阵式液晶显示，读数清 该水份仪内置功能键：可对重量、温度、时钟校准；手动、定时、自动关闭模式选择；样品单元进行设置，加热结束蜂鸣器提示等多种功能 该水份仪内置数据库可储存50个样品数据 该水份仪若连接rs232串口打印机，可输出9种参数

该水份仪在干燥过程中显示所有测试数据 该水份仪能广泛应用于医药、食品、粮食、化工等行业的实验室和日常进货及过程控制

本产品的加工定制是否，品牌是上海精科，型号是YLS16A，类型是卤素水份快速测定仪，测量范围是0-20g，准确度是0.01 ~ 0.1 %，环境温度是60 ~ 160（以1调整）（），电源电压是220（V），外形尺寸是345mm × 190mm × 155mm（mm）