

CE认证LED无铅回流焊，可替代8温工作,省电节能稳定超好

产品名称	CE认证LED无铅回流焊，可替代8温工作,省电节能稳定超好
公司名称	上海适普电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:DEKTEC 最大有效尺寸:300 (mm)
公司地址	浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼 (注册地址)
联系电话	86-021-67614781 13651677793

产品详情

在表面贴装 (surface mount technology) 制程中，dektec的sf,dk,bm,es等系列回流焊 (hot air reflow) 设备提供优化的无铅 (lead free soldering) 工艺，特别是sf系列回流焊炉 (hot air reflow) 在低能耗和高产能方面一直备受青睐。

dektec 回流焊 (hot air reflow) 采用先进的生产工艺控制，为生产加工提供强有力的设备与工艺保证，为企业提供“最有价值的产品与服务”，是行业中功能最全，性价比最高的产品。dektec回流焊专注于提高设备的热传递性能，并引入了一整套的改进手段，其中包括重新设计的工艺通道，借助于革命性的单机兼容多种制程同时应用来提高产能，减少电能和氮气的消耗，达到更低的生产成本。

产品特点:

大尺寸彩色触摸屏+plc，性能稳定可靠，重复精度高；

具有超温保护功能

经过ce认证的优质进口高温马达

新型高效的加热风道及加长的有效加热区，使热传导均匀充分，大大提高了加热的效率和均匀性。

润滑油非直接加注至链条上，减少碳粒子的形成；
导轨采用分段设计，并经过硬化处理，坚固耐用。

主要控制电器和关键部件均采用国外名牌原装进口件，保证设备经久耐用。

触摸屏与plc控制器构成一个完善且稳定的控制系统，可于触摸屏上设定及保存约50组参数。

加热可设定百分比启动方式，为启动功率有限的客户提供完美解决方案。

引进进口回流焊的运风模型，热风通过静压作用均匀喷在板面上，横向温差在±2 以内。

保温区与回流区温差可达80 而不串温，配合全不锈钢制炉胆（抗变形好），完全符合无铅焊接标准；整机上下炉体均为全热风式结构。

进口电器元件如三菱空气开关，施耐德接触器，kete固态继电器，欧姆龙中间继电器，台达变频器等可保证系统的稳定性。

另配经ce认证的高温马达，专为无铅回流焊设计,运行稳定，噪音小，使用寿命长。

发热体均为发热丝，热效率高，风阻小。利于提高热交换率，省电。

升温快速，从室温到设定温度仅需15分钟；

链条导轨与不锈钢网带运输,不变形。

国外市场主打机型.

技术参数:

型号	bm-w650	bm-w660	bm-w670
加热部分参数			
加热区数量	上5/下5	上6/下6	上7/下7
加热区长度	1800mm	2200mm	3000mm
冷却区数量	上top2/下bottom2		
运输部分参数			
pcb最大宽度	导轨式300mm网带式330mm		
运输导轨调宽范围	50-300mm		
运输方向	l r (r l)		
运输导轨固定方式	前端/front (选配：后端固定)		
运输带速度	网带880 ± 20mm，链条900 ± 20mm		
传送方式	网传动 & 链传动+网传动		
运输带速度	300-2000mm/min		

控制部分参数			
电源	5线3相380v 50/60hz		
启动功率	20kw	25kw	30kw
正常工作消耗功率	approx.5kw	approx.6kw	approx.10kw
升温时间	约20分钟		
温度控制范围	室温-350 room temper ature-350		
温度控制方式	pid闭环控制，ssr驱动		
整机控制方式	触摸屏+plc		
温度控制精度	± 1		
pcb板温度分布偏差	± 1-2		
冷却方式	标配：空气冷却（选配：空调冷却）		
异常报警	温度异常（恒温后超高或超低）		
三色灯指示	三色信号灯：黄—升温；绿—恒温；红—异常		
机体参数			
重量	approx.350kg	approx.500kg	approx.700kg
外型尺寸（mm）	3000 × w1400 × h1600	3500 × w1400 × h1600	4000 × w1400 × h1600
排风量要求	10立方/min 2通道 180mm		
氮气部份			
氮气保护装置	选配		
空调冷却系统	选配/功率3p 制冷速度 6 /sec		
<p>在dektec的回流焊（hot air reflow）产品中，bm系列回流焊接设备操作简易，维护方便，为客户实现最低的使用成本。</p> <p>bm系列回流焊满足各种无铅焊接工艺要求。标准上6下6空气炉，专利热风管理系统使热风对流传导更高效率补偿更快。模块化设计，维护保养方便快捷，减少维护时间及成本。</p>			

本产品的类型是热风回流焊接机，品牌是DEKTEC，最大有效尺寸是300（mm），型号是DEKTEC，产品别名是回流炉，材料及附件是焊丝，电流是交流，用途是焊接，作用对象是PCB，作用原理是脉冲，动力形式是电机，重量是500（kg），工作电压是380，焊接时间是5