

回流焊,六温区小型回流焊

产品名称	回流焊,六温区小型回流焊
公司名称	东莞市贵隆电子有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:福创 最大有效尺寸:300 (mm)
公司地址	东莞市东城区温塘社区温增路1150号
联系电话	86-076923326100 13602398403

产品详情

独特先进长寿的加热系统

加热系统采用高效节能的瑞典110伏镍烙发热管(我们承诺1年包换), 辐射功率峰值波长4um, 配合曲面反射罩, 热效率高, 升温度速度快, 特制强制热风循环结构系统, 使pcb及元器件受热均匀, 完全消除“阴影效应”。 采用东崎大电流固态继电器无触点输出, 安全、可靠, 结合温控器特有的模糊控制功能, 一直监视外界温度及热量值的变化, 以最小脉冲控制发热器件, 快速作出反应, 保证温控精度 ± 1 , 机内温度分布误差在 ± 2 以内, 长度方向温度分布符合ipc标准。 工业专用温控表及pid智能运算的精密控制器, 通过pid智能运算, 自动控制发热量, 模糊控制功能增加超调与抑制功能并快速响应外部热量变化的功能, 最快速度响应外部热量的变化并通过内部控制保证温度更加平衡。 发热管模块设计, 方便维修拆装。 采用日本stk高温高速马达, 运风平稳,震动小,噪音小。 上炉体可整体开启, 便于炉膛清洁。 具温度超差,故障诊断,声光报警。功率充沛,升温迅速,从室温至恒温约15分钟。 专用ssr散热器, 散热效率大幅度提高, 有效地延长其使用寿命。全部采用进口元件, 确保整个系统的高可靠性。自动测试炉膛温度进行温度曲线测试。

可靠平稳的传输系统

传动系统采用日本stk变频马达、电脑全闭环调速, 配合1:150的stk涡轮减速器, 运行平稳, 速度0 - 2000mm/min。 采用独立滚轮结构及托平支撑, 结合配套的不锈钢网带, 运行平稳, 速度精确可达 ± 20 mm/min。 专用不锈钢乙字网带, 耐用耐磨。长时间使用不轻易变形。网带、链条等速运行。

稳定可靠的电气控制系统

延时开关保护功能,停机后均匀降温,防止因不均匀降温而产生传输部件变形。

本产品的类型是无铅回流焊接机, 品牌是福创, 最大有效尺寸是300 (mm), 型号是RF-630, 产品别名是小型六温区回流焊, 材料及附件是锡膏, 电流是交流, 用途是焊接电子元件, 作用对象是PCB表面焊接, 作用原理是加热, 动力形式是电力, 重量是200 (kg), 工作电压是380, 焊接时间是6M, 是否提供加工定制是是