

盐城烘干机,三筒烘干机,烘干机,单筒烘干机,烘干机

产品名称	盐城烘干机,三筒烘干机,烘干机,单筒烘干机,烘干机
公司名称	盐城市吉盛达环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:吉盛达 型号:JSD
公司地址	盐城市盐都区北蒋镇文景路18号(1)
联系电话	15961980233 13962086422

产品详情

三筒烘干机厂家,三筒烘干机价格,吉盛达三筒烘干机

盐城市吉盛达环保工程有限公司

产品主要用途

套筒式三筒烘干机主要用于烘干一定湿度和粒度范围内颗粒物料,如干混砂浆行业所用的黄沙,铸造行业所用的各种型砂,建材水泥行业用的高炉矿渣,小粒度粘土,化工行业用于不起化学变化、不怕高温及烟尘弄脏的小颗粒物料等。根据不同行业对烘干后物料终水份要求,烘干后的物料含水量可以达到1-0.5%以下。

进入烘干机内的物料以不粘筒壁及扬料板为宜。进入烘干机内热交换的气体温度不宜高于750。如有特殊高温烘干要求,烘干机的入口内筒及扬料板可用耐热钢板制造。

主要技术参数

三筒烘干机

项目单位	2.0×6m	2.2×6.5	2.7×7m	3×7m	3.2×7m	3.6×8m	4.2×8.5	4.2×12
		m					m	m
外筒直径(m)	2.0	2.5	2.7	3	3.2	3.6	4.2	4.2
外筒长度(m)	6	6.5	7			8	8.5	12
筒体容积(m ³)	18.84	31.89	40.5	49.46	56.26	81.38	118	158

筒体转速 (rpm)	2~7.5	2~6.5						2~6	
物料停留时间 (min)	12~30							12~35	
物料初水份 (%)	矿渣	13							
	粉煤灰	10-12							
	黄砂	10							
物料终水份 (%)	1								
最高进气温度 (°C)	750								
生产能力 (t/h)	矿渣	15~20	20~25	25~30	30~35	35~40	40~60	65~80	85~110
	粉煤灰	8~10	10~12	12~15	15~18	18~22	25~30	35~40	45~55
	黄砂	15~22	20~30	25~35	30~40	40~50	50~70	70~90	95~120
电动机型号	yr160m-4	yr132m-4e	yr160m-4		yr132m-4e	yr160m-4e			
电动机功率 (kw)	7.5 × 2	11 × 2	7.5 × 4		11 × 4	15 × 4	18.5 × 4	22 × 4	
减速机型号	xwd-6					xwd-8			
减速机速比 (i)	29							35	

本产品的加工定制是是，品牌是吉盛达，型号是JSD，属性是属性值