

表面温度探头，表面热电偶，接触式测温仪，模具测温仪

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 表面温度探头，表面热电偶，接触式测温仪，模具测温仪 |
| 公司名称 | 无锡辰光隆兴工控仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:辰光隆兴 型号:NR81531B |
| 公司地址 | 无锡市锡沪家艺中心6-508 |
| 联系电话 | 13182795770 |

产品详情

nr-81531b表面测温探头

型号：nr-81531b分度号：k导线长度：2000mm手柄材质：电木/胶木使用温度范围：-50 ~500 应用：凡冷冻设备或产品的表面与外壁温度等，皆可有效使用。

与表面测温仪表de3003配套使用。

表面测温仪表

一、简介

de 3003是一具以k-type热电偶温度感测器为sensor的数位温度表。其中的热电动势与温度转换关系iec584国际标准之k-type转换函数定义。

二、规格：

显示方式：3 1/2位数液晶显示器

测量范围：-50~1300

解析度：-50~200 0.1 ; 200~1370 1

操作环境：0 ~50 ; 0~80%rh

储藏环境：-10 ~60 ; 0~80%rh

| range | accuracy |
|------------|-----------------|
| -200 ~1000 | $\pm (0.3\%+1)$ |
| 1000 ~1300 | $\pm (0.5\%+1)$ |

测量精度：环境温度 23 ± 5

取样率：2.5次/秒

外观尺寸：148 × 71 × 36mm

重量：约210g

电池规格：9v iec6f22

本产品的加工定制是否，品牌是辰光隆兴，型号是NR81531B，品种是手持式，分度号是K，测量范围是-50~500（ ），允差等级是A，热响应时间是2（s），联接型式是插接式，外形尺寸是188（mm）