

自愈式并联 BKMJ-0.44-30-3 电力电容器

产品名称	自愈式并联 BKMJ-0.44-30-3 电力电容器
公司名称	无锡市民扬电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:BKMJ 介质材料:复合介质
公司地址	无锡市电器市场一楼三区26号
联系电话	0510-82625956

产品详情

批发销售 电力电容器 bsmj0.69 bsmj1.2 bcmj bcmj0.23 bcmj 0.25 bcmj0.28 bcmj 0.4 bcmj0.415
bcmj bkmj bgmj

主要规格

产品型号modelbs mjbcmjbjzmj	额定电压ratedvol tagekv	额定容量ratedout putkvar	总电容量totalcap acitance μ f	额定电流ratedcur renta	外形尺寸长 × × 高 (mm)
0.45-10-3	0.45	10	157.3	12.8	167 × 57 × 180
0.45-12-3	0.45	12	188.7	15.4	167 × 57 × 180
0.45-14-3	0.45	14	220.2	18.0	167 × 57 × 210
0.45-15-3	0.45	15	236.0	19.2	167 × 57 × 210
0.45-16-3	0.45	16	251.6	20.5	167 × 57 × 210
0.45-20-3	0.45	20	314.5	25.7	167 × 57 × 240
0.45-30-3	0.45	30	471.6	38.5	167 × 85 × 250
0.45-40-3	0.45	40	628.8	51.3	167 × 85 × 300(方) 270 × 120 × 300(大方)
0.45-50-3	0.45	50	786.0	64.2	270 × 120 × 230(大方)

0.525-10-3	0.525	10	115.5	11.0	167 × 57 × 180
0.525-12-3	0.525	12	138.7	13.2	167 × 57 × 180
0.525-14-3	0.525	14	161.8	15.4	167 × 57 × 210
0.525-15-3	0.525	15	173.3	16.5	167 × 57 × 210
0.525-16-3	0.525	16	184.9	17.6	167 × 57 × 210
0.525-20-3	0.525	20	231.1	22.0	167 × 57 × 240
0.525-30-3	0.525	30	346.5	33.0	167 × 85 × 250
0.525-40-3	0.525	40	426.0	44.0	167 × 85 × 300(方) 270 × 120 × 300(大方)
0.525-50-3	0.525	50	577.4	55.0	270 × 120 × 230(大方)
0.69-10-3	0.69	10	66.9	8.4	167 × 57 × 180
0.69-12-3	0.69	12	80.3	10.0	167 × 57 × 180
0.69-14-3	0.69	14	93.6	11.7	167 × 57 × 210
0.69-15-3	0.69	15	100.3	12.6	167 × 57 × 210
0.69-16-3	0.69	16	107.0	13.4	167 × 57 × 210
0.69-20-3	0.69	20	133.8	16.7	187 × 57 × 240
0.69-30-3	0.69	30	200.6	25.1	187 × 85 × 250
0.69-40-3	0.69	40	267.4	33.5	167 × 85 × 300(方) 270 × 120 × 300(大方)
0.69-50-3	0.69	50	334.3	41.8	270 × 120 × 230(大方)
产品型号modelbs mjbcmjbjzmj	额定电压ratedvoltagekv	额定容量ratedoutputkvar	总容量totalcapacitance μf	额定电流ratedcurrenta	外形尺寸长×宽×高(m)
0.25-3-1	0.25	3	153	12	167 × 57 × 110
0.25-5-1	0.25	5	255	20	167 × 57 × 180
0.25-7.5-1	0.25	7.5	382	30	160 × 85 × 210
0.25-10-1	0.25	10	509	40	270 × 120 × 210
0.25-15-1	0.25	15	764	60	270 × 120 × 210
0.25-20-1	0.25	20	1019	80	270 × 120 × 210

0.25-25-1	0.25	25	1273	100	270 × 120 × 210
0.25-30-1	0.25	30	1528	120	270 × 120 × 230
0.25-35-1	0.25	35	1783	140	270 × 120 × 230
0.25-40-1	0.25	40	2037	160	270 × 120 × 230
0.4-2-3	0.4	2	39	2.9	167 × 57 × 110
0.4-4-3	0.4	4	79	5.8	167 × 57 × 110
0.4-6-3	0.4	6	118	8.6	167 × 57 × 130
0.4-8-3	0.4	8	158	11.5	167 × 57 × 130
0.4-10-3	0.4	10	198	14.4	167 × 57 × 180
0.4-12-3	0.4	12	238	17.3	167 × 57 × 180
0.4-14-3	0.4	14	278	20.2	167 × 57 × 210
0.4-15-3	0.4	15	298	21.7	167 × 57 × 210
0.4-16-3	0.4	16	318	23.0	167 × 57 × 210
0.4-18-3	0.4	18	359	26	167 × 57 × 240
0.4-20-3	0.4	20	398	28.9	167 × 57 × 240
0.4-25-3	0.4	25	498	36	167 × 85 × 210
0.4-30-3	0.4	30	597	43.3	167 × 85 × 250
0.4-40-3	0.4	40	796	57.6	167 × 85 × 300(小方)270 × 120 × 210(大方)
0.4-50-3	0.4	50	995	72	270 × 120 × 230(大方)
0.4-60-3	0.4	60	1194	86.4	300 × 120 × 280
0.4-80-3	0.4	80	1592	100.8	300 × 120 × 310
0.4-90-3	0.4	90	1790	129.6	300 × 120 × 310
0.4-100-3	0.4	100	1989	144	300 × 120 × 330
0.42-10-3	0.42	10	180	13.7	167 × 57 × 210
0.42-12-3	0.42	12	217	16.5	167 × 57 × 210
0.42-14-3	0.42	14	252	19.2	167 × 57 × 210
0.42-15-3	0.42	15	270	20.6	167 × 57 × 210
0.42-16-3	0.42	16	289	22	167 × 57 × 210
0.42-18-3	0.42	18	325	24.7	167 × 57 × 240

0.42-20-3	0.42	20	361	27.5	167 × 57 × 240
0.42-25-3	0.42	25	451	34.4	167 × 85 × 210
0.42-30-3	0.42	30	541	41.2	167 × 85 × 230
0.42-40-3	0.42	40	721	54.9	167 × 85 × 300(小方)270 × 120 × 210(大方)
0.42-50-3	0.42	50	902	68.7	270 × 120 × 230(大方)
0.42-60-3	0.42	60	1082	82.5	300 × 120 × 280
0.42-70-3	0.42	70	1263	96.2	300 × 120 × 280
0.42-80-3	0.42	80	1443	110	300 × 120 × 310

产品型号modelbs mjbcmbzmj	额定电压ratedvol tagekv	额定容量ratedout putkvar	总电容量totalcap acitance μ f	额定电流ratedcur renta	外形尺寸长 × × 高 (mm)
0.42-90-3	0.42	90	1624	123.7	300 × 120 × 310
0.42-100-3	0.42	100	1805	137.5	300 × 120 × 330
0.45-10-3	0.45	10	157.3	12.8	167 × 57 × 180
0.45-12-3	0.45	12	188.7	15.4	167 × 57 × 180
0.45-14-3	0.45	14	220.2	18	167 × 57 × 210
0.45-15-3	0.45	15	236	19.2	167 × 57 × 210
0.45-16-3	0.45	16	251.6	20.5	167 × 57 × 210
0.45-20-3	0.45	20	314.5	25.7	167 × 57 × 240
0.45-30-3	0.45	30	471.6	38.5	167 × 85 × 250
0.45-40-3	0.45	40	628.8	51.3	167 × 85 × 300(小方)270 × 120 × 210(大方)
0.45-50-3	0.45	50	786	64.2	167 × 85 × 300(小方)270 × 120 × 230(大方)
0.45-60-3	0.45	60	943.1	77	300 × 120 × 280
0.45-70-3	0.45	70	1100	89.8	300 × 120 × 280
0.45-80-3	0.45	80	1258	102.6	300 × 120 × 310
0.45-90-3	0.45	90	1415	115.5	300 × 120 × 310
0.45-100-3	0.45	100	1572	128.3	300 × 120 × 330
0.525-10-3	0.525	10	115.5	11	167 × 57 × 180

0.525-12-3	0.525	12	138.7	13.2	167 × 57 × 180
0.525-14-3	0.525	14	161.8	15.4	167 × 57 × 210
0.525-15-3	0.525	15	173.3	16.5	167 × 57 × 210
0.525-16-3	0.525	16	184.9	17.6	167 × 57 × 210
0.525-20-3	0.525	20	231.1	22	167 × 57 × 240
0.525-30-3	0.525	30	346.5	33	167 × 85 × 250
0.525-40-3	0.525	40	426	44	167 × 85 × 300(小方)270 × 120 × 210(大方)
0.525-50-3	0.525	50	577.4	55	167 × 85 × 300(小方)270 × 120 × 230(大方)
0.525-60-3	0.525	60	693	66	300 × 120 × 280
0.525-70-3	0.525	70	808.4	77	300 × 120 × 280
0.525-80-3	0.525	80	923.9	88	300 × 120 × 310
0.525-90-3	0.525	90	1039	99	300 × 120 × 310
0.525-100-3	0.525	100	1155	100	300 × 120 × 330
0.69-10-3	0.69	10	66.9	8.4	167 × 57 × 180
0.69-12-3	0.69	12	80.3	10	167 × 57 × 180
0.69-14-3	0.69	14	93.6	11.7	167 × 57 × 210
0.69-15-3	0.69	15	100.3	12.6	167 × 57 × 210
0.69-16-3	0.69	16	107	13.4	167 × 57 × 210
0.69-20-3	0.69	20	133.8	16.7	167 × 57 × 240
0.69-30-3	0.69	30	200.6	25.1	167 × 85 × 250
0.69-40-3	0.69	40	267.4	33.5	167 × 85 × 300(小方)270 × 120 × 210(大方)
0.69-50-3	0.69	50	334.3	41.8	167 × 85 × 300(小方)270 × 120 × 230(大方)
0.69-60-3	0.69	60	401.2	50.2	300 × 120 × 280
0.69-70-3	0.69	70	468	58.6	300 × 120 × 280
0.69-80-3	0.69	80	534.9	66.9	300 × 120 × 310
0.69-90-3	0.69	90	601.7	75.3	300 × 120 × 310
0.69-100-3	0.69	100	668.6	83.7	300 × 120 × 330

其他系列产品：

本产品的品牌是国产，型号是BKMJ，介质材料是复合介质，应用范围是滤波，外形是方块状，功率特性是小功率，频率特性是低频，调节方式是固定，引线类型是无引线，允许偏差是 ± 0.005 （%），耐压值是400（V），等效串联电阻(ESR)是5（m Ω ），标称容量是40（ μ F），损耗是1，额定电压是400（V），绝缘电阻是5（m Ω ），温度系数是5