

奥玛旋转式执行器浙江（宁波）供应商

产品名称	奥玛旋转式执行器浙江（宁波）供应商
公司名称	罗拓克阀门（宁波）有限公司
价格	999.00/台
规格参数	奥玛执行器:化工用执行器 齐全:石油用执行器 德国:污水用执行器
公司地址	龙山镇田央村园区二路
联系电话	4000007967 13661501222

产品详情

奥玛浙江（宁波）供应商

注:实际报价以现场使用参数为准、谢谢你的配合

奥玛AUMA旋转式电动执行器

本手册适用于SA、SAL、SAH、SAR、SAEx、SAREx型的奥玛AUMA执行器。

- 1.运输与保管
2. 工作环境条件
3. 往阀门上安装
4. 手动
- 5.电气连接
6. 试运行
- 7.调整限位开关
- 8.调整DUO限位开关(选购件)

目录

- 9.调整力矩开关

10.调整机械式位置指示器(选购件)

11.调整电位器(选购件)

12.调整电感式限位传感系统IWG和电子式阀位计RWG(选购件)

13.螺纹套筒的最后加工(连接方式A)

14.维护

1 运输与保管

-在运往安装地点的途中，一定要采用坚固的包装，

-千万不要利用执行器上的手轮来栓结起重用的锚具索具等，

-应在干燥通风的室内保管，为防止地面潮气侵入，应置于货架上或用木板隔潮，

-应加以遮挡，防止沾染灰尘和脏物，

-凡是光亮的表面均应涂抹适当的防腐剂。

2 工作环境条件

AUMA旋转式执行器的工作环境温度为：SA -25 ~ +80 (标准工况) SAR -25 ~ +60 SAL
-60 ~ +60 SAEx -25 ~ +40 SAH 0 ~ +120 SAREx -25 ~ +40

SA型适用于短时工作制S2—15min(依据VDE 0530)。SAR型适用于S4—25%ED(依据

VDE0530),允许的开关频度可参看SAR最新样本。

3

往阀门上安装

AUMA旋转式执行器可以安装或工作于任意方位。

首先检查阀门与齿轮箱的连接法兰是否匹配。注意：法兰的定心是按余隙配合进行的!

图C

对于A型连接，螺纹套筒的螺纹必须与阀杆的螺纹相一致。如果订货时如未讲明螺纹该如何加工，则螺纹套筒在出厂时不钻孔或者只进行粗钻。其最终加工方法参

见第13节。

图D

对于B1,B2,B3,B4型连接，则把螺纹套筒钻好孔和键槽后发货(一般依据ISO 5210进行)。

检查螺纹套筒的孔与键槽，是否同阀门-减速器输入轴上的孔和键槽一致。

对执行器和阀门-减速器的法兰接合面，进行全面除油。

把阀门-减速器的输入轴稍稍涂点油。

把执行器装到阀门-减速器上，固定之，按十字交叉方式拧紧螺栓。

4 手动

图B

手动方式的设置：

注意：只有在电机停转时，才能改换到手动方式。

把手轮中心的红色转换杠杆搬起大约 85° ，然后轻微转动手轮 20° 以上即可。

松开转换杠杆，让它在弹簧力作用下自行回位，手轮即可随意转动。如果转换杠杆不会自动回位，可用手推一下。

手动方式的操作：

如使用动力搬手进行手动操作，最大允许转速为300转/分钟。退出手动方式：只要电机一启动，即自动退出手动方式。

公司专业致力于产品种类的优化和品质的提升，结合市场需求，研发出“罗拓克防爆系列电动执行器是石油、石化、煤气等隔爆领域的优先品牌。产品大量配套在煤矿，水利、石化、石油、冶金，环保、钢铁、污水处理，电力、造船、消防等领域，多年来产品广受用户yizhihaoping。罗拓克以优异的产品质量占稳市场，以先进的科学技术行业、以完善的服务体系回报客户的企业宗旨，努力成为您首先选择的电动执行器制造企业。

质量承诺:产品检测合格出厂，产品享受终身技术支持，产品服务跟踪。“不断创新--为您所能!"罗拓克人力求为自动化发展提供优质的产品和优良的服务，期待与您的真诚合作