

# 原装SMD贴片陶瓷电容0805 0.1UF 50V 104K 环保无铅 优势

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 原装SMD贴片陶瓷电容0805 0.1UF 50V 104K<br>环保无铅 优势 |
| 公司名称 | 深圳市天凌箭科技有限公司                              |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 | 品牌:<br>型号:0.1UF<br>介质材料:陶瓷(瓷介)            |
| 公司地址 | 深圳市福田区福田街道福虹路华强花园B座27A                    |
| 联系电话 | 暂无  |

## 产品详情

深圳市诺信达电子有限公司

专业为广大厂家客户提供电子元件配套服务

注：产品报价以1000pcs为标准，不同品牌整盘封装数量不同，详细参数请联系客服，样品客户请通过编辑excel表格发送客服，我们将尽快给您报价

关于图片：由于型号过多，品牌过多，无法一一上传，具体型号图片，需要可联系客服索要

主营产品:

贴片二.三极管:

主营品牌:st on nxp 长电 rohm 东芝. 产品封装:sot-23. sot-89 .sod-323 .sod-123 .sod-523 .ll34 . do-214ac(sma) .

贴片电容:

主营品牌:国巨 风华高科 三星 tdk 村田 华新科技 太诱

产品封装:0201 0402 0603 0805 1206 1210 1808 1812 2220.

贴片电阻:

主营品牌:厚声 风华 国巨 旺诠

产品封装:0201 0402 0603 0805 1206 1210 1808 1812 2220.

贴片钽电容:

主营产品:avx 基美 nec 三星 产品封装:0603 0805 3216(a型) 3528(b型) 6032(c型)  
7343(d型) 7343h (e型)

贴片磁珠:

主营产品:台庆 jw 顺络 风华高科.

产品封装:0201 0402 0603 0805 1206 1812.

贴片电感:

主营产品:台产 顺络 tdk

产品封装:0201 0402 0603 0805 1206 1812.

联系人:连奕斌

电话:0755-82515979

手机:13723705110

qq: 124593691

单盘k数与尺寸和厚度的关系 :

| 尺寸   | 厚度(mm)       | 数量(k) | 尺寸         | 厚度(mm)       | 数量(k)     |     |
|------|--------------|-------|------------|--------------|-----------|-----|
| 0201 | 0.3 ± 0.03   | 15    | 1206       | 0.8 ± 0.1    | 4         |     |
| 0402 | 0.5 ± 0.05   | 10    |            | 0.85 ± 0.1   | 4         |     |
| 0603 | 0.5 ± 0.01   | 4     |            | 0.95 ± 0.1   | 3         |     |
|      | 0.5 ± 0.1    | 4     |            | 1.15 ± 0.15  | 3         |     |
|      | 0.8+0.15-0.1 | 4     | 1.25 ± 0.1 | 3            |           |     |
| 0805 | 0.5 ± 0.1    | 4     | 1210       | 1.6 ± 0.2    | 2         |     |
|      | 0.6 ± 0.1    | 4     |            | 1.6+0.3/-0.1 | 2         |     |
|      | 0.8 ± 0.1    | 4     |            | 0.85 ± 0.1   | 3         |     |
|      | 0.85 ± 0.1   | 4     |            | 0.95 ± 0.1   | 3         |     |
|      | 1.25 ± 0.1   | 3     |            | 1.25 ± 0.1   | 3         |     |
| 1808 | 1.25 ± 0.2   | 3     |            | 1.6 ± 0.2    | 2         |     |
|      | 1.25 ± 0.1   | 2     |            | 2.0 ± 0.2    | 1         |     |
|      | 2.0 ± 0.2    | 1     |            | 2.5 ± 0.3    | 1         |     |
| 1812 | 1.25 ± 0.1   | 1     |            | 1812         | 2.5 ± 0.3 | 0.5 |
|      | 2.0 ± 0.2    | 1     |            |              | 2.8 ± 0.3 | 0.5 |

## 产品介绍

贴片电容主要应用的领域包括家用电器 (lcd电视、空调、冰箱等)、通讯(手机、交换机、服务器、移动通讯等)、pc电脑及周边、网络产品、monitor、printer、dsc、dvc、hdd、dvd刻录机等)、汽车电子等等。

## 产品列表

1.c系列(一般品50v以下), (高容量, 大容量, 中耐压, 高耐压, 超小型品)c0603、c1005、c1608、c2012、c3216、c4520、c4532、c5750

2.array(排容)2.1 ckcl44、ckca43 2.2 ckcl22、ckcm25

3.mega cap(迭容) 4.feed through(贯通电容)ckg45n、ckg57n ckd510、ckd110、ckd310

5.flip(翻转电容)c0816、c1220、c1632

## 产品应用

产品主要家用电器 (lcd电视、空调、冰箱等)、通讯(手机、交换机、服务器、移动通讯等)、it(nb/pc电脑及周边网络产品、monitor、printer、dsc、dvc、hdd、dvd刻录机等)、汽车电子等等。在电路中的作用:谐振、滤波、旁路滑等。mlcc 应用实例dsc: 数码照相机

1.模块1, 2, 3: array 电容ckc系列2.模块8: c系列(中压)3.模块10: feed through电容ckd系列4.多用途产品:c系列notebook:笔记本电脑

1.模块1, 2, 3, 4: flip电容c系列2.多用途产品: array 电容ckc系列c系列(一般品, 中压)feed through电容ckd系列

本产品的品牌是Samsung/三星, 型号是0.1UF, 介质材料是陶瓷(瓷介), 应用范围是滤波, 外形是长方形, 功率特性是小功率, 频率特性是中频, 调节方式是固定, 引线类型是无引线, 允许偏差是 $\pm 10$ (%), 耐压值是50(V), 等效串联电阻(ESR)是20(m $\Omega$ ), 标称容量是0.1(uF), 损耗是0, 额定电压是50(V), 绝缘电阻是10(m $\Omega$ ), 温度系数是10