

LS-2208AP 条码扫描枪 激光扫描枪 条码扫描枪

产品名称	LS-2208AP 条码扫描枪 激光扫描枪 条码扫描枪
公司名称	深圳深卡硕科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:否 类型:手持式条码阅读器
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道诚信华庭2座8D
联系电话	0755-36917297 13590128658

产品详情

symbol technologies 极具创新性的 Is 2208ap 手持式扫描器性能卓越且价格合理，是购买扫描器的首选。如果您正想购买一款物有所值且小巧轻便的高效扫描器，Is 2208ap 将是您的理想之选

使用123scan 安装工具，您可以便捷地使用 Is 2208ap。不管在何处使用扫描器，这种简便易用的工具都可以减少上手时间和成本。为进一步节省费用，Is 2208ap 中的扫描元件采用液体喷射法进行设计，可以全面防震，非常结实耐用。这些强大的功能有助于避免故障并最大程度地降低成本。在任何领域，物超所值的 Is 2208ap 手持式扫描器都可以提供无与伦比的性能、卓越的可靠性以及用户友好的人机工程学设计，从而创造出效率更高的移动工作环境。一旦购买 Is 2208ap，您就会感受 symbol 公司产品的优异性能，其解决方案有口皆碑，并已在全球范围内安装了数百万台的扫描器。

物理参数	
尺寸	6in. h x 2.5in. w x 3.34in. d (15.2cm h x 6.3cm w x 8.4cm d)
重量	5.15oz./146g
电压	5v ± 10%
电流	标准130ma，最大175ma
电源	主机电源或外置电源
颜色	收银机白色或微黑色
性能参数	
扫描器类型	双向
光源	650nm可见激光二极管
扫描速率	典型情况下每秒扫描100次
工作距离	对于100% upc/ean码型从直接接触到17in./43cm的扫描距离都可正常扫描
印刷对比	最低20%反射差异

比度	
旋转视角	+/- 30度
倾斜视角	+/-65度
偏移视角	+/-60度
解码能力	upc/ean, upc/ean with supplementals, ucc/ean 128, code 39, code 39 full ascii, code 39 trioptic, code 128, code 128 full ascii, codabar, interleaved 2 of 5, discrete 2 of 5, code 93, msi, code 11, iata, rss variants, chinese 2 of 5
支持接口	rs232、键盘插口、wand、ibm 468x/9x、usb、synapse和undecoded
环境参数	
操作温度	32 至122 (0 至50)
存储温度	-40 至158 (-40 至70)
湿度	相对湿度5%到95% (无凝结)
抗震能力	从5ft./1.5米高处多次跌至混凝土地面仍可正常工作
环境光照	在正常办公和工厂照明环境下或直接曝露在阳光下均不会对其产生任何影响
静电放电	符合15 kv空气放电和8 kv接触放电要求
附件	
免持支架	20-61019-01或20-61019-02
强制规定	
电安全性	符合ul1950、csa c22.2 no. 950、en60950/iec950
emi/rfi	fcc part 15 class b, ices-003 class b, european union emc directive, australian sma, taiwan emc, japan vcci/miti/dentori.
激光安全性	cdrh class ii, iec class 2

本产品的建议零售价是¥700.00，加工定制是否，类型是手持式条码阅读器，型号是LS-2208AP，墨轮尺寸是下述（mm），印字速度是100（mm/秒），重量是0.146（kg），外形尺寸是下述（mm），品牌是Symbol/讯宝，OEM是否，质保是1（年），售后服务是1年