

KEYENCE/基恩士BL-700条码读取器假一罚十质量保证

产品名称	KEYENCE/基恩士BL-700条码读取器假一罚十质量保证
公司名称	东莞市东城冈阳电子经营部
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:否 类型:长距离激光条码读取器
公司地址	中国 广东 东莞市 东城区赛格电子广场
联系电话	086-076922365277 13790305577

产品详情

型式	高分解能タイプ
スキャン方式	シングル
光源	可視光半導体レーザー(波長 650nm)
出力	1.4mw
パルス幅	43 μs
レーザークラス	クラス2レーザー製品 (jis c6802)
読み取り距離	160 ~ 370mm (ナローバー幅0.5mmの場合)
読み取りナローバー幅	1 0.15 ~ 1.0mm
最大読み取りラベル幅	2 310mm (読み取り距離335mmの場合)
pcs	0.6以上 (白の反射率75%以上)
スキャン回数	700スキャン/秒
対応コード	code39、itf、工業用2of5、coop2of5、nw-7、code128、gs1-128、code93、jan / ean / upc (a?e)
読み取り桁数	最大32桁 3
タイミング入力	無電圧入力 (有接点、)
シリアルインターフェース適用規格	rs-232c
同期方式	調歩同期
伝送コード	アスキーコード
ボーレート	600、1,200、2,400、4,800、9,600、19,200、 4,400 bps
データ長	7 / 8 bit
パリティチェック	なし / 偶数 / 奇数
ストップビット長	1 / 2 bit

ok/ng出力出力形態	hpnオープンコレクタ
定格負荷	dc24v、30ma
off時漏れ電流	0.1ma以下
on時残留電圧	0.5v以下
	耐環境性保護構造ip65
使用周囲照度	太陽光：10,000lx 白熱ランプ：6,000lx
使用周囲温度/湿度	0 ~ +40 / 35 ~ 85%rh (結露しないこと)
使用雰囲気	じんあい、腐食性ガスがないこと
耐振動	10 ~ 55hz 複振幅1.5mm x、y、z各方向2時間
定格電源電圧	dc5v ± 5%
	消費電流510ma以下
	質量約300g (ケーブル含む)

1	code39の場合
2	読み取りラベル幅はバーコードのマージン(クワイエットゾーン)を含みます。
3	code128で、スタートキャラクターがcode-cの場合には最大64桁になります。
	本体の内部設定は、本体のeep-romに書き込まれます(10万回書き換え可能)。

外形寸法図

単位：mm

関連型式

rs-485対応ネットワークコントローラ nx-50rscclink対応ネットワークコントローラ nx-50cl

本产品的建议零售价是 ¥ 1350.00，加工定制是否，类型是长距离激光条码读取器，型号是BL-700，墨轮尺寸是0.5（mm），印字速度是700（mm/秒），重量是0.3（kg），外形尺寸是53.58.36（mm），品牌是KEYENCE/基恩士，适用对象尺寸是160-370（mm），OEM是否，质保是1（年）