

炉温测试仪 炉温跟踪仪 重庆实时炉温曲线测试仪 求购炉温测试仪

产品名称	炉温测试仪 炉温跟踪仪 重庆实时炉温曲线测试仪 求购炉温测试仪
公司名称	重庆欣晟泰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欣晟泰 型号:CQX-400
公司地址	重庆市九龙坡区
联系电话	023-68409774 18202393976 18202393976

产品详情

主要技术指标：1、型号规格：cqx-4002、测试通道：4通道3、热电偶：k型4、测温范围：0---300（若需测量更高温度，仪器可提供定做）5、测温精度： $\pm(0.1\%+1)$ 6、分辨率：0.1（全量程）7、记录数据：80000点/每通道8、采样间隔：0.25---600秒软件设置9、总功率：100mw10、工作电压：3.6vdc（内置可充电电池）11、外形尺寸：
18(l)×80(w)×30(h)mm12、保护盒尺寸：300(l)×150(w)×110(h)mm13、通讯端口：rs-232 /usb /rf
仪器配置：1隔热箱一个

2测温仪一个

3数据线两根

4热电偶七根（其中黄色的5根，绿色的2根，绿色的为备用线）

5备用电池一个

6剪刀一个

7高温胶带五卷

8 u盘一个（内有数据分析软件）

9光碟两个（内有309软件，为数据读出软件。usb驱动程序若使用正常可以不安装）

10说明书三份（其中详细操作说明一份，309测温仪说明两份）

11高温隔热手套一双（仪器进出炉时使用）

温度曲线分析设置功能（数据分析报告）：1、烘炉温区设置温度和运输速度2、温度采样点位置名称及工件示意图3、任意两个温度值之间的时间4、任意两个温度值之间的斜率5、超出指定温度的时间及到达时间6、最高温度及到达时间7、水平温度线、垂直时刻线及两时刻间的时间8、网格编辑细化和曲线缩放显示9、测试日期和时间10、公司名称、产品名称和备注信息的输入11、选择打印方向（横向列印和纵向列印）12、可将温度数据报告导出至excel进行编辑13、插入图片功能，使温度测试点位置一目了然14、调用多组温度曲线进行对比15、实时监测和仪器记录两种工作模式16、手动清除和软件清除仪器内存数据方式17、手动、指定时间、指定温度三种启动方式

本产品的加工定制是是，品牌是欣晟泰，型号是CQX-400，测量范围是0---300（ ），测温分辨率是0.1，测温精度是0.1