

XZJ热电阻校验仿真仪 校验仿真仪

产品名称	XZJ热电阻校验仿真仪 校验仿真仪
公司名称	江苏联泰仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金湖联泰 型号:LT-XZJ-2
公司地址	金湖县神华大道361号
联系电话	0517-86987655 13016586655

产品详情

厂家直销，可按要求定做

开17%增值税发票

行业市场最低价，保质期一年，永久维护

温馨提示：图片、价格及属性仅供参考，具体详情请联系卖家，

欢迎来电咨询！

lt-xzj-2热电阻校验仿真仪 测量仿真：pt10、pt100、cu50、cu100、ba1、ba2、g等分度热电阻信号。软件补偿，修正参数的设置可通过键盘由软件自动完成。进口优质abs机壳，结构合理，精巧牢固。软件补偿，修正参数的设置可通过键盘由软件完成。方便快捷的电阻-温度查表功能。二线制、三线制、四线制连接兼容，保证信号在传输中不衰减。

主要技术指标:电阻测量：量程：0~10v 精度：±0.05%，输出量程0~1k 输入阻抗>10m 电流测量：量程：0~±20ma 精度：±0.05% 输入阻抗约5

温度测量及输出

型号	量程 ()	精度 (保证温度范围)
pt100	-200 ~ 850	$\pm 0.05\%f \cdot s$ (-100 ~ 850)
pt10	-200 ~ 850	$\pm 0.05\%f \cdot s$ (-100 ~ 850)
ba1	-200 ~ 650	$\pm 0.05\%f \cdot s$ (-100 ~ 650)
ba2	-200 ~ 650	$\pm 0.05\%f \cdot s$ (-100 ~ 650)
cu100	-50 ~ 150	$\pm 0.05\%f \cdot s$ (-50 ~ 150)
cu50	-50 ~ 150	$\pm 0.05\%f \cdot s$ (-50 ~ 150)
g	-200 ~ 150	$\pm 0.05\%f \cdot s$ (-50 ~ 150)

注：精度栏内“温度范围”指保证 $\pm 0.05\%f \cdot s$ 的测量范围，实际测量精度还必须考虑配的热电阻的误差。

电 源：本机配有可拆卸6v

1300mah大容量高能镍氢电池组一块，可满足野外长期工作。外接充电电源为dc 12v 1a进口开关电源。工

作环境：温度：0 ~ 50 （超出温度范围，准确度有下降可能）湿度 < 90% 尺 寸：223 × 96 × 55mm

重 量：500g

选型方式：

企业标准	型号	分隔线	类别	附加功能	说明
lt	xzj	- -	1		热电偶校验仿真仪
			2		热电阻校验仿真仪
			3		过程信号校验仿真仪
			4		热工仪表校验仿真仪
			5		便携多功能校验仪
			6		掌上型多功能校验仪

联系 人：宋爱玲 女士

移动电话：13016586655

电 话：86 0517 86987655

传 真：86 0517 86898655

地 址：中国 江苏 金湖县 金湖县经济开发区神华大道361号

本产品的加工定制是是，品牌是金湖联泰，型号是LT-XZJ-2，测量范围是-270~1360 ()，测温分辨率是100，测温精度是0.05，外形尺寸是223*96*55 (mm)，装箱数是1