

原装胜利VICTOR 03热电阻校验仪/VC03热电阻校验仪

产品名称	原装胜利VICTOR 03热电阻校验仪/VC03热电阻校验仪
公司名称	深圳市宝安区新安志高仪器仪表商行
价格	面议
规格参数	品牌:VICTOR/胜利 型号:VICTOR03
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 宝安赛格电子市场2M31
联系电话	86 0755 29768016 13689542131

产品详情

产品名称：热电阻校验仪victor 03

产品型号：victor 03

详细说明：

特点：

显示位数：5 1/2位

操作方式：自动量程

模拟热电阻输出和测量热电阻（pt100 / cu50）模拟电阻输出和测量电阻：（400 Ω）电阻功能可完成额外分度的热电阻温度、电阻类型过程仪表的校验可摄氏和华氏温度显示5位lcd大字符显示，简便的键盘操作小巧、坚固、可靠，适合现场使用面板自动校准价格低廉

技术指标

测量功能

输入	量程	输入范围	分辨力	精度	说明
电阻	400	0.0 ~ 400.0	0.1	± 0.05%设定值 ± 0.2	测量电流1 ma注1
热电阻	pt100	-200.0 ~ 850.0	0.1	± 0.05%设定值 ± 0.6	1 ma激励电流注1
	cu50	-50.0 ~ 150.0	0.1		1 ma激励电流注1

测量功能

输出	量程	输出范围	分辨力	精度	说明
电阻	400	0.0 ~ 400.0	0.1	$\pm 0.05\%$ 设定值 ± 0.2	$\pm 1\text{ma}$ 激励电流注1、
热电阻	pt100	-200.0 ~ 850.0	0.1	$\pm 0.05\%$ 设定值 ± 0.6	$\pm 1\text{ma}$ 激励电流采用 注1、注2
	cu50	-50.0 ~ 150.0	0.1		$\pm 1\text{ma}$ 激励电流注1、

一般特征

供电	9v电池 (ansi/neda 1604a 或iec 6lr619v碱性) 或ac电源适配器 (vcps) (选件)
电池寿命	约12小时 / 10ma条件下
最大允许电压	30v (各端子间及各端子对地)
操作温度范围	0 ~ 50
操作湿度范围	80%rh
贮存温度范围	- 10 ~ 55
贮存湿度范围	90%rh
尺寸	200 × 100 × 40mm (加护套)
重量	550g (加护套)
附件	说明书、工业测试导线cf-36 (探棒附鳄鱼夹)
选件	ac电源适配器 (vcps)
安全	符合iec1010条款 (国际电工委员会颁布的安全标准)

注1：不含附属的导线电阻部分注2：激励电流范围 0.5ma ~ 2ma，最大输出电压 2v注3：温度系数 $\pm 0.005\%$ 量程 / (0 ~ 18、28 ~ 50)

本产品的加工定制是否，品牌是VICTOR/胜利，型号是VICTOR03，测量范围是见详细说明 ()，测温分辨率是0.1，测温精度是见详细说明，外形尺寸是见实物 (mm)，装箱数是1