

维修FMX-003静电仪 维修Simco FMX-003静电测试仪 静电仪FMX-003

产品名称	维修FMX-003静电仪 维修Simco FMX-003静电测试仪 静电仪FMX-003
公司名称	东莞市万江格鸿电子仪器经营部
价格	面议
规格参数	类型:感应式静电测试仪 品牌:SIMCO
公司地址	东莞市万江区简沙洲社区综合市场C026号
联系电话	086-076987076829 13423121571

产品详情

特价进口静电场测试仪详细介绍如下：

静电场测试仪外壳为防静电材质，并有接地扣，确保测量结果正确可靠，显示有数字和图形，清晰明确。

并可附有离子平衡测量板，测量离子产生器的残余电压，可测范围 $\pm 200\text{v}$ 。

电场测量范围 $\pm 20\text{kv}$ * 2 led确定25mm工作距离

可配离子平衡测量板 ($\pm 200\text{v}$)

单按归零重置

单按显示锁定

闲置自动关机

电池效能显示

功 能:有效检测esd工作场所设备，工作台面，工具的带静电电荷。

特 性:液晶/电平显示检测数据，测试数据保持，数字清零显示，高/低档量程。

输 出:红色lcd显示正电荷、蓝色lcd显示负电荷

测量范围:(0 ~ ± 1.49kv低范围) , 正负1kv-20kv(高范围)。

测试精度: ± 10%

电 源:9v

精 度:低范围精度为 : 正负0.1kv ; 高范围精度为 : 正负1kv

输入电压:9v , 6f22 manganese battery

静电场可测:+/-(0.00-20.0kv) (自动显示调整)

标准测距:25mm+/-1mm

离子平衡可测:+/-(0-200v)

测量距离根据:esd - stm3.1-2000 Ionization标准

Lcd显示更新:每秒5次

反应时间:1秒

工作温湿度:10 ? 40 deg c/rh:0?60%r

图形显示:正 : 红色/负 : 蓝色

声响报警:开机/闲置自动关机/超出可测范围

自动关机:闲置约5分钟

测量模式切换

测试静电场电位 : 单按power掣 , 有一beep声

测试离子平衡 : (请先安装离子平衡测量板) 同时按zero和power,有二beeps声 , 然后按ib键开始测试

锁定测试结果 : 按hold键锁定结果

重量/体积0.13kg/11.5cm*6.5cm*2.5cm (连电池)

本产品的加工定制是是 , 类型是感应式静电测试仪 , 品牌是SIMCO , 型号是FMX-003 , 测量范围是20KV , 精确度是 ± 10% , LCD显示更新是是 , 重量是0.13kg/ (kg) , 外形尺寸是1.15*65*25 (mm)