

# 总代理供应SIMCO静电测试仪

产品名称	总代理供应SIMCO静电测试仪
公司名称	深圳市丹尼森科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:便携式静电测试仪 品牌:SIMCO
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处三联社区煜丰泽花园广场1栋B区407
联系电话	15889778400

## 产品详情

静电测试仪fmx0031.外壳为防静电材质，并有接地扣，确保测量结果正确可靠，显示有数字和图形，清晰明确。2.并可附有离子平衡测量板，测量离子产生器的残余电压，可测范围+/-200v。3.电场测量范围+/-20kv \* 2 led确定25mm工作距离4.可配离子平衡测量板 (+/-200v) 5.单按归零重置6.单按显示锁定7.闲置自动关机8.电池效能显示9.测量模式切换10.静电场：单按power掣，有一beep声11.离子平衡(请先安装离子平衡测量板)同时按zero和power,有二beeps声12.重量/体积0.13kg/11.5cm\*6.5cm\*2.5cm (连电池) 技术指标

1.功能:有效检测esd工作场所设备，工作台面，工具的带静电电荷。2.特性:液晶/电平显示检测数据，测试数据保持，数字清零显示，高/低档量程。3.输出:红色lcd显示正电荷、蓝色lcd显示负电荷4.测量范围:(0 ~ ± 1.49kv低范围)，正负1kv-20kv(高范围)。5.测试精度: ± 10%6.电源:9v7.精度:低范围精度为：正负0.1kv；高范围精度为：正负1kv8.输入电压:9v，6f22 manganese battery9.静电场可测:+/-(0.00-20.0kv) (自动显示调整) 10.标准测距:25mm+/-1mm11.离子平衡可测:+/-(0-200v)12.测量距离根据:esd - stm3.1-2000 Ionization 标准13.lcd显示更新:每秒5次14.反应时间:1秒15工作温湿度:10 ? 40 deg c/rh:0?60%r16.图形显示:正：红色/负：蓝色17.声响报警:开机/闲置自动关机/超出可测范围18.自动关机:闲置 约5分钟

本产品的加工定制是否，类型是便携式静电测试仪，品牌是SIMCO，型号是FMX-003，测量范围是(0 ~ ± 1.49kv低范围)，正负1kv-20kv(高范围)。，精确度是 ± 10%，LCD显示更新是每秒5次，重量是0.13 ( kg )，外形尺寸是11.5cm\*6.5cm\*2.5cm ( mm )