

FREQTIS P0833A 日本宝理 加强60%矿物填料 PPS

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | FREQTIS P0833A 日本宝理 加强60%矿物填料 PPS |
| 公司名称 | 上海凯振塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 24.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:日本宝理 型号:P0833A 产地:日本 |
| 公司地址 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层 |
| 联系电话 | 13061791300 13061791300 |

产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理日本宝理PPS系列 FREQTIS P0833A 日本宝理 加强60%矿物填料 PPS

| 机械性能 | 额定值 | 单位制 |
|-----------|-------|------|
| 拉伸应力 | 115 | MPa |
| 拉伸应变 (断裂) | 0.80 | % |
| 弯曲模量 | 18000 | MPa |
| 弯曲强度 | 165 | MPa |
| 弯曲应变 | 0.90 | % |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 2.3 | kJ/m |

| 电气性能 | 额定值 | 单位制 |
|-------------------|---------|----------|
| 体积电阻率 | 3.0E+15 | ohm · cm |
| 耐电强度 (3.00 mm) | 12 | kV/mm |
| 介电常数 | | |
| 1 MHz | 8.00 | |
| 3.00 GHz 3 | 8.00 | |
| 耗散因数 3 (3.00 GHz) | 3.0E-3 | |
| 耐电弧性 | 159 | sec |

| | | |
|---------|-----|-----|
| 漏电起痕指数 | 175 | V |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 |
| UL 阻燃等级 | V-0 | |