

CBB60-40UF450V马达电容 电机电容 水泵电容 洗衣机运行电容器

产品名称	CBB60-40UF450V马达电容 电机电容 水泵电容 洗衣机运行电容器
公司名称	佛山市顺德区晟明电子实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CBB60 介质材料:有机薄膜
公司地址	广东佛山市顺德区北滘镇广教居民委员会林港路9号
联系电话	86-075726658791 13380298989

产品详情

最新款cbb60有机薄膜介质电容器40uf

本电容器采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。其内部的元器件被阻燃环氧树脂包裹。本产品的
外形为圆柱形，abs或pbt塑料外壳。具有良好的稳定性和防潮性。引出线有：普通引线（多股铜芯线）；
焊片（187#、250#单插或双插）；镀锡铜线或引线。外观附螺栓、螺杆技术规范： 执行标准：gb/t
3667-2005 技术特性：气候类别：40/70/21或40/85/21 容量
偏差：±5% 绝缘电阻：3000s(m .μf) 损耗角正切：tg 0.002(50hz~100hz)使用详情：
海拔：2000m 投入时的剩余电压：不超过额定电压的10% 最大允许电压：不超过1.1倍额定电压
最大允许电流：不超过1.3倍额定电流

规格尺寸：

电容器额定电压 (vac)	电容的容量 (μf)	电容器尺寸 (mm)	
		直径 (d)	高 (h)
cbb60电容器 450v	4 μf	26、35	52、68
	5 μf	26、35	52、68
	8 μf	35、42	55、80
	10 μf	35、42	68、80
	20 μf	42、50	80、100
	25 μf	42、50	80、100
	30 μf	42、50	90、100
	45 μf	50	100、105

50 μ f	50	100、105
60 μ f	50	100、107

用于洗衣机和电冰箱高效压缩机等频率为50hz/60hz的交流电源供电的单相电机起动和运行；用于抽油烟机，木工工具等小型电机上使用。

电容器具有体积小、重量轻、损耗小、电性能优异、电容量稳定、自愈性良好等特点。广泛应用于电动机、空调器、冰箱、洗衣机、电风扇、烤炉等等频率为50hz/60hz的交流电动机的启动和运行。

本产品的品牌是SMCAP，型号是CBB60，介质材料是有机薄膜，应用范围是补偿，外形是圆柱形，功率特性是中功率，频率特性是低频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是 ± 5 （%），耐压值是450（V），等效串联电阻(ESR)是50（m Ω ），标称容量是1-100（ μ F），损耗是0.002，额定电压是450（V），绝缘电阻是3000（m Ω ），温度系数是125