

开关电源用 CBB薄膜电容 100V 225

产品名称	开关电源用 CBB薄膜电容 100V 225
公司名称	深圳市福田区信伽达电子商行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:100V225 介质材料:有机薄膜
公司地址	深圳市福田区华强北街道振华路159号高科德电子市场13209号
联系电话	86 0755 82551046 13728759842

产品详情

特点与用途：1.高频损耗小，适用于较大电流 2.内部温升小 3.适用于要求体积小，性能优异的彩
电 s 校正电路 4.阻燃环氧树脂包封（ul94/v-0） 5.广泛用于高频、直流、交流和脉冲电路中 引用标
准：gb 10190(iec 60384-16) 气候类别：40/085/21 额定电压：250v、400v、630v 电容量范围
：0.01 ~ 4.7 μ f 电容量偏差： $\pm 5\%$ (j), $\pm 10\%$ (k) 耐电压：1.6ur (5s) 损耗角正切： 10×10^{-4} (1khz,20) 绝缘电阻： $50\ 000m$ (cr 0.33 μ f) (20 ,1min) $15\ 000s$ (cr>0.33 μ f)
专用于电子镇流器、电子变压器、霓虹灯变压器、led灯饰、h i d 安定器、汽车氙气大灯、频闪灯、
舞台灯光、开关电源、电视机、摩托车点火器、机顶盒等。

本产品的品牌是信伽达，型号是100V225，介质材料是有机薄膜，应用范围是低压，外形是叠片形，功率特性是小功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是 ± 5 （%），耐压值是100（V），等效串联电阻(ESR)是0（m ），标称容量是2.2（uF），损耗是0，额定电压是100（V），绝缘电阻是0（m ），温度系数是100