

洗衣机电容器 CBB60

产品名称	洗衣机电容器 CBB60
公司名称	铜陵金伦电容电子厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CBB60 介质材料:有机薄膜
公司地址	东联乡复兴村25号
联系电话	86-0562-8211080 8211808 13955914336

产品详情

本厂 cbb65型电容器采用锌铝复合和边缘加厚的金属化聚丙烯薄膜作为电极和介质，经过卷绕机卷绕成芯子喷金后再高温处理装入铝外壳中，再将外壳内装入高纯度脱水蓖麻油使其保持真空状态（使产品耐高温、电性能更好、使用寿命更长），在电容器外壳上采用第二机械防爆设计，因而产品的性能很大的提升和保证。

适用范围: 广泛用于家用电器等频率为50hz/60hz的交流电源供电的单相电机启动和运行，以及大功率照明灯具的功率补偿、降压、启动。

技术规范：

执行标准：gb3667—2005

气候类别：40/21/70或40/21/85

容量偏差：±5%

绝缘电阻：3000m /uf

损耗角正切：tg 0.001（50hz—100hz）

使用要求：

海拔：2000m

投入时的剩余电压：不超过额定电压的10%

最大允许电压：不超过额定电压的1.1倍

最大允许电流：不超过额定电流的1.3倍

规格尺寸：见下表

额定电压 (vac)	标称容量 (uf)	尺寸 (mm)	
		d	h
200、250	3、4、5、7.5、10、12.5	40、45	60、65、70、75、80、85、
370、400	15、17、20、22.5、25	50、55	90、95、100、105、110、1
440、450	30、35、40、45、50、2	60、63.5	15、120、125、135、138
540、630.	55、60、70、80、100、2 5+5、30+5、35+5	52*32、71*45	

注：1.容量尺寸系列可按客户需要商定

2.引出端形式可根据客户协议要求生产

本产品的品牌是金伦，型号是CBB60，介质材料是有机薄膜，应用范围是低频，外形是圆柱形，功率特性是小功率，频率特性是低频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是 ± 5 （%），耐压值是450（V），等效串联电阻(ESR)是30（m Ω ），标称容量是12+4（uF），损耗是0.0020，额定电压是450（V），绝缘电阻是900（m Ω ），温度系数是40/70/21