

CBB16 5UF 500VACMMA200手提式便携式电焊机电容器

产品名称	CBB16 5UF 500VACMMA200手提式便携式电焊机电容器
公司名称	安徽赛福电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CBB16 介质材料:有机薄膜
公司地址	铜陵市 狮子山经济开发区 栖凤路1771号
联系电话	86-5626863178

产品详情

外形图

特点

应用于大功率高频开关电源中高频脉冲电流吸收、滤波

等效串联电阻小，能承受较大的纹波电流和大电流冲击

自感小，高频特性好

有自愈性

寿命长

塑料外壳，树脂灌封

n 应用场合

1 用于高频开关电源中滤波、吸收、隔直、谐振电路

2 用于emi电路，如高频逆变焊机、ups、电动汽车等

技术参数

cn	un	imax	dv/dt	ls	ut-t	ut-c	tg
cbb15(sfpec)							
0.47	1200vdc	7	1200	10	1800v, 10s	3000vac,60s	10×10^{-4}
1	'	15	'	'	'	'	'
2	'	25	'	'	'	'	'
3	'	35	'	'	'	'	'
30	1250vdc	30	200	'	'	'	100×10^{-4}
40	'	40	200	'	'	'	"
cbb16(sfpec)							
2	500vac	25	1200	10	1800v, 10s	3000vac,60s	10×10^{-4}
3	'	35	'	'	'	'	'
4	'	50	'	'	'	'	'
5	'	60	1300	'	'	'	'
6	'	80	1400	'	'	'	'
10	1400vdc	18	200	'	'	'	30×10^{-4}
20	'	35	'	'	'	'	50×10^{-4}
50	350vac	35	'	'	600v, 10s	'	55×10^{-4}

本产品的品牌是赛福，型号是CBB16，介质材料是有机薄膜，应用范围是中和，外形是圆柱形，功率特性是中功率，频率特性是低频，调节方式是固定，引线类型是径向引出线，允许偏差是 ± 5 （%），耐压值是1600（V），等效串联电阻(ESR)是 3000S（m），标称容量是10UF（uF），损耗是TG 0.002，额定电压是1200（V），绝缘电阻是 3000S（m），温度系数是-25 +75