

米顿罗GB700L/H-GB1800L/H耐腐蚀计量泵隔膜片及配件

产品名称	米顿罗GB700L/H-GB1800L/H耐腐蚀计量泵隔膜片及配件
公司名称	杭州腾特水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:G系列 原理:隔膜泵
公司地址	杭州余杭区仓前街道苕溪村17组14号
联系电话	86-057188617543 13634166271

产品详情

主要材料

ptfe 氟胶 复合胶

主要用途

在计量泵工作时吸 放液体

更换与维护

警告

在更换隔膜前 确信所有截止阀已关闭 压力以从泵头泄放

如果油封已出现损失 建议同时更换隔膜组件与油封

拆卸

在拆下泵头前 先在近 出口做记号 拆下泵头螺栓和泵头

冲程调至100% 拆下电机风叶罩 蛹用手转动电机

直至隔膜到达最靠前位置

我住隔膜外缘 逆时针转动 将其从泵驱动端拆下

确认隔膜支撑环干? 无腐蚀 清洗隔膜支撑环时

不要将有角度的斜面划伤 如果不能清除腐蚀物

请更换一个新的隔膜支撑环

确认支撑环已就位 然后重新安装隔膜组件

确认弹簧和隔膜垫块已就位 且连杆在最

靠前位置(冲程为100%) 将隔膜拧入

隔膜垫块 直至机械止动位

保持冲程在100% 转动电机风叶

直至隔膜到达最靠后位置

将泵头复位 确定近 出口位置正确

泵头螺栓装配扭矩如下

gm002-gm0050 45 in-lb

gm0090-gm0500 90in-lb

设定流量在0% 转动电机风叶

重新安装电机风叶罩

本产品的品牌是腾特，型号是G系列，原理是隔膜泵，材质是PTFEF46，泵轴位置是卧式，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，叶轮数目是单级，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，额定流量是60（l/h），最大出口压力是1.2（Mpa），轴功率是0.025（w），重量是3.4