

不锈钢转子泵 凸轮转子泵 胶体泵

产品名称	不锈钢转子泵 凸轮转子泵 胶体泵
公司名称	温州市康定机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZB3A 材质:不锈钢
公司地址	浙江温州市龙湾区八甲村
联系电话	15058983705

产品详情

转子泵

转子泵的工作原理：

转子泵又称胶体泵，凸轮泵，三叶泵，万用输送泵等。转子泵属于容积泵；它是借助工作腔里的多个固定输送单位的周期性转化来达到输送液体的目的，原动机的机械能经泵直接转化为输送液体的压力能；泵的流量只取决于工作腔容积变化值以及其在单位时间内的变化频率，而【理论上】与排出压力无关；转子泵在工作过程中实际上是通过一对同步旋转的转子来达到输送物料的目的。具体工作原理见工作原理示意图。

技术参数

产品型号	每百转排量 (l)	建议调整范围 (rpm)	v对应流量 (l/h)	电机功率 (kw)
model	flow per 100 rotation	suggested roation speed	capacity	power
zb3a-3	3	200-500	300-800	0.55
zb3a-6	6	200-500	650-1600	0.75
zb3a-8	8	200-500	850-2160	1.5
zb3a-12	12	200-500	1300-3200	2.2
zb3a-20	20	200-500	2100-5400	3

zb3a-30	30	200-400	3200-6400	4
zb3a-36	36	200-400	3800-7600	4
zb3a-52	52	200-400	5600-11000	5.5
zb3a-66	66	200-400	7100-14000	7.5
zb3a-78	78	200-400	9000-18000	7.5
zb3a-100	100	200-400	10000-22000	11
zb3a-135	135	200-400	15000-30000	15
zb3a-160	160	200-400	17000-34000	18.5
zb3a-200	200	200-400	21600-43000	22

本产品的品牌是康定，型号是ZB3A，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是卫生，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，用途是输送泵，流量是5（m³/h），扬程是60（m），转速是200-500（rpm），轴功率是4（kW），吸入口径是51（mm），排出口径是51（mm）