

ZZB-1转子泵符合GMP要求质量保证

产品名称	ZZB-1转子泵符合GMP要求质量保证
公司名称	烟台一洲科美机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZZB-1 材质:316L或304
公司地址	芝罘区珠玢路1号
联系电话	0535-6665059 18660047679

产品详情

凸轮转子万用输送泵适合于出柔和地输送高粘度或含颗粒的物料而特殊设计，适用卫生及无菌场合。对物料的处理特别缓和，转速慢（200-600rpm）输送速度可调，又特别适用于在输送过程容易起泡沫与因高速输送会破坏介质物质的结构的介质，也可做计量泵使用。适合于就地cip清洗与蒸汽消毒卫生级处理符合 gmp要求。选型说明：流量：选用技术参数中间值为宜。工作温度：- 20— - 150 （最高来菌温度 180 ）。工作环境与介质：确定是否需要防爆。工作条件：凸轮转子万用输送泵属自吸型，调速可选变频调速与机械调速。泵体材质：根据介质要求可选择材质316l或304。密封材料:标准橡胶密封圈为硅橡胶，根据介质要求选择氟橡胶，三元乙丙，聚四氟，丁晴。标准机械密封为碳化硅 - 硬质合金，根据介质选择石墨 - 碳化硅，石墨 - 陶瓷等。进出口连接方式：标准为快装卡箍。根据要求选择管螺纹、法兰、d in标准活接头，焊接等。

又特别适用于在输送过程容易起泡沫与因高速输送会破坏介质物质的结构的介质，也可做计量泵使用。适合于就地cip清洗与蒸汽消毒卫生级处理符合 gmp要求。

技术参数

序号	产品型号	每转排量 (l)	建议调速范围 (rpm)	对应流量 (l/h)	电机功率 (kw)	进出口
1	zzb-i(ii)-1	0.055	200-400	660-1320	0.55	
2	zzb-i(ii)-2	0.075	200-400	900-1800	0.75	
3	zzb-i(ii)-3	0.095	200-400	1140-2280	1.1	
4	zzb-i(ii)-4	0.118	200-400	1400-2800	1.5	
5	zzb-i(ii)-5	0.18	200-400	2000-4000	2.2	
6	zzb-i(ii)-6	0.28	200-400	3000-6000	3	
7	zzb-i(ii)-7	0.34	200-400	3600-7200	4	

8	zzb-i(ii)-8	0.424	200-400	4500-9000	5.5	
9	zzb-i(ii)-9	0.53	200-400	5700-11000	7.5	
10	zzb-i(ii)-10	0.657	200-400	7000-14000	7.5	

公司介绍：

烟台一洲机械有限公司具有独立法人地位的经济实体，并有丰厚的经济技术实力，是含高科技产业的技术型企业。公司创建以来主要生产及销售食品、乳品、饮料、冰淇淋、雪糕、果汁、乳酸奶、纯净水、啤酒、白酒、果酒、制药及微型纯生啤酒生产线等成套设备。同时为您设计、安装工艺生产线一条龙服务。并在生产项目的新建或新扩建的工艺布置、工程配套预算方面提供全方位的设计、咨询服务。

本产品的品牌是一洲科美，型号是ZZB-1，材质是316L或304，驱动方式是电动，性能是卫生，流量是/（m³/h），规格是咨询客服